

化油器清洗剂 金佰顺化油器清洗剂 节气门清洗剂 油污清洗剂

产品名称	化油器清洗剂 金佰顺化油器清洗剂 节气门清洗剂 油污清洗剂
公司名称	广州中星汽车养护用品有限公司
价格	3.75/箱
规格参数	品牌：金佰顺:24PC/箱 一级:一级品 广东:广州
公司地址	广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦31层3115 室A165号(集群注册)
联系电话	18310009300 18310009300

产品详情

- 1、不解体便可清洗化油器的阻风门和调节阀，快速浸润，疏松并清除化油器自动阻风门、PVC阀、EGR阀、量孔和其他部件上的胶质、积炭、油垢等沉积物。
- 2、用喷射管冲洗更易清除赋予化油器上的称沉积物。
- 3、对催化裂解转换器、氧化感应塞等无损害。
- 4、解决发动机怠速不稳，启动困难，并可以达到维护保养之目的。
本品同样适用于各种组件和单个零件的金属硬表面的油垢和积炭清洗。

作用：

- 1、清洗 有效清洁节气门、引擎各机件表面的油泥等污物;
- 2、除碳 有效清除节气门、进气道、废气再循环系统的胶质、积碳;
- 3、渗透 可作为松动剂使用;
- 4、防锈 像金属表面喷涂在一定时间内可防止锈蚀;
- 5、节能 改善启动性能，提高加速性，消除怠速不稳，降低排放。 使用方法:
1、取下化油器上部的空气过滤器； 2、发动引擎并加大油门保持转速达3000转以上；
3、摇匀本品后将喷射管装在喷嘴上；
4、将一部份(约1/3)通过平衡孔入化油器的浮子室中，这部份清洗剂随燃烧流动到各地方

- 5、将一部份(约1/3)喷入化油器的喉管及内壁等处；
- 6、剩余的清洗剂喷到化油器的外部，以清除外部油泥和胶质；
- 7、一般每行驶6000公里使用一次或特殊保养使用。

注意事项： 1、本品易燃,操作应远离明火。

2、将本品储存于通风、阴凉、干燥处，避免阳光直射。储存温度不得高于45度。

3、不得刺穿或焚烧罐体。

4、避免儿童接触。

5、避免皮肤接触，请配戴防护镜及手套操作。