

# RK-SS13.17N意大利AR316不锈钢海水淡化高压泵

产品名称	RK-SS13.17N意大利AR316不锈钢海水淡化高压泵
公司名称	天津精科华美清洁设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:意大利AR 型号:RK-SS13.17N 产地:意大利
公司地址	天津市武清区徐官屯街道马庄村（注册地址）
联系电话	13011385863

## 产品详情

AR316L不锈钢柱塞泵包括

XM-SS11.17N 流量：11L/min 压力：170bar 功率：3.7KW 重量：7kg  
转速：1450 进水口：1/2 出水口：3/8

RK-SS13.17N 流量：13L/min 压力：170bar 功率：4kw 重量：10kg  
转速：1450 进水口：1/2 出水口：3/8

RK-SS15.15N 流量：15L/min 压力：150bar 功率：4kw 重量：10kg  
转速：1450 进水口：1/2 出水口：3/8

RK-SS21.15N 流量：21L/min 压力：150bar 功率：5.5kw 重量：10kg  
转速：1450 进水口：1/2 出水口：3/8

RKA-SS7G22N 流量：27L/min 压力：150bar 功率：8.2kw 重量：10kg  
转速：1750 进水口：1/2 出水口：3/8

XWL-SS26.12N 流量：26L/min 压力：120bar 功率：6.5kw 重量：18kg  
转速：1450 进水口：1/2 出水口：3/8

XWL-SS30.12N 流量：30L/min 压力：120bar 功率：7kw 重量：18kg  
转速：1450 进水口：1/2 出水口：3/8

XWL-SS42.15N 流量：42L/min 压力：150bar 功率：12kw 重量：18kg  
转速：1450 进水口：1/2 出水口：3/8

XWL-SS50.15N 流量：50L/min 压力：150bar 功率：20kw 重量：18kg  
转速：1450 进水口：1/2 出水口：3/8

RTX-SS100.100N DX 流量：100L/min 压力：100bar 功率：20kw 重量：39kg  
转速：1450 进水口：1 出水口：1/2

所有与泵送液体接触的机械零部件均由不锈钢316材质制造，该泵广泛应用于海水淡化、食品企业卫生级清洗！

精科华美公司为广大海水淡化设备生产企业提供：

- 1、意大利AR316不锈钢高压柱塞泵、INTERPUMP GROUP（英特）、美国CAT泵、意大利UDOR高压柱塞泵、德国SPECK高压柱塞泵
- 2、陶氏FILMTEC SW30-4040膜元件
- 3、苦咸水、海水淡化专用高压膜壳
- 4、盘片过滤器、网式自清洗过滤器、保安过滤器
- 5、高压耐震压力表、压力开关、流量控制阀
- 6、海水淡化设备控制器（箱）