

# 铜网编织屏蔽计算机电缆型号ZRC-DJYVP

产品名称	铜网编织屏蔽计算机电缆型号ZRC-DJYVP
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

阻燃钢带铠装计算机电缆铠装计算机电缆，计算机用屏蔽电缆适用于电子计算机网络及控制系统，或干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接，计算机用屏蔽电缆适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。

二、铠装计算机电缆执行标准Q/CH004-200采用英国BS5308标准阻燃性能试验执行GB12666-90标准三、阻燃钢带铠装计算机电缆性能及使用特：1.交流额定电压：U0/U 300/500KV2 .工作温度：聚乙烯绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种3.zui低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 4.电缆安装敷设温度应不低于0 。5.电缆允许弯曲半径：非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆zui小为电缆外径的12倍四：铠装计算机电缆型号及名称：1．聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)

ZR-DJYV(R)P

聚乙烯绝缘铜丝编织总屏阻燃聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYPV(R)

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏阻燃聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYPV(R)P

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏阻燃聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYV(R)P2

聚乙烯绝缘铜带绕包总屏阻燃聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYP2V(R)

聚乙烯绝缘铜带绕包分屏阻燃聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYP2V(R)P2

聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏阻燃聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYV(R)P3

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏阻燃聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYP3V(R)

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏阻燃聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYP3V(R)P3

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏阻燃聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYVP(R)22

聚乙烯绝缘铜丝编织总屏阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYP(R)V22

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYPV(R)P22

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYV(R)P2-22

聚乙烯绝缘铜带绕包总屏阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYP2V(R)22

聚乙烯绝缘铜带绕包分屏阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYP2V(R)P2-22

聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYVP3(R)-22

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYP3V(R)22

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆

ZR-DJYP3V(R)P3-22

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆

阻燃计算机电缆在型号前加ZR，屏蔽可采用镀锡铜丝，基本型号略

2．聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)

DJVV(R)P