

保温岩棉板 岩棉板 武汉和耀田

产品名称	保温岩棉板 岩棉板 武汉和耀田
公司名称	武汉和耀田建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区人信大厦1208室
联系电话	13429886133 13429886133

产品详情

已抹好粘结砂浆的岩棉板由勒脚部位开始，或从每个节点的部位开始自下而上粘贴，岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴；竖缝应逐行错缝1/2板长，在墙角处应两侧岩棉板应错茬搭接，并保证墙角垂直度；门窗等洞口四角处应采用整块岩棉板切割成型，防火岩棉板厂家，不得拼接，岩棉板的接缝距洞口四角距离应大于200mm洞口四边的其它岩棉板宽度也应不干200mm.

对墙面由于使用外架子所预留的空洞及损坏处应进行修补，修补方法如下：1) 当外架子与墙体的连接拆除后，应立即对连接点的空洞进行填补，并用水泥砂浆压平。

2) 预切一块与孔洞尺寸相同的复合岩棉板并打磨其边缘部分，使之能紧密填入空洞处。

3) 待水泥砂浆表层干燥后，将此复合岩棉板背面涂上厚5mm的粘结砂浆，保温岩棉板，应注意不要在其四周边沿涂粘结砂浆。

4) 将复合岩棉板塞入，粘在基层上。

5) 用胶带将周边已作好的涂层盖住，以防施工过程中对其污染。切一块网格布，其大小应能覆盖整个修补区域，与原有的网格布至少重叠65毫米。

6) 将复合岩棉板表面涂上粘合剂，埋入修补用的网格布，一定要注意不要将粘合剂涂到周围的表面涂层上。

7) 使用一把小号湿毛刷，将表面不规则处整平，将边沿处刷平。

岩棉的市场情况

中国作为一个发展中大国也被称为建筑大国。随着建设小康社会的逐步推进，建设事业迅猛发展，建筑能耗迅速增长，岩棉板，故国内未来对建筑保温材料市场需求巨大。其中进口岩棉产品需求量更是有增无减。

进口岩棉属于无机材料，隔热岩棉板厂家，是以玄武岩为主要原料，具有良好的保温、吸音、隔热、防火透气、质轻等性能，集如此众多性能于一体的新型建筑材料。据了解，欧洲在建筑上大量使用岩棉已近60年历史。虽然我国在矿棉行业的进步是显而易见的，但是整个行业仍处于较低水平，与发达国家相比，无论在产品质量上，还是在技术装备、产品消耗、环保等方面都存在很大差距。因此我国分别从6个国家引进了10多条不同风格、不同规模的矿棉生产线，从而，奠定了我国岩棉的发展基础。

保温岩棉板-岩棉板-武汉和耀田(查看)由武汉和耀田建材有限公司提供。“岩棉板,硅酮耐候密封胶”选择武汉和耀田建材有限公司，公司位于：武汉市汉阳区人信大厦1208室，多年来，和耀田坚持为客户提供好的服务，联系人：和总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。和耀田期待成为您的长期合作伙伴！