

重庆环氧自流地坪漆

产品名称	重庆环氧自流地坪漆
公司名称	重庆耘森装饰设计工程有限公司
价格	50.00/平方
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡石坪桥横街2号附18号隆鑫国际5-27-6
联系电话	023-65769828 17783040209

产品详情

详细说明

环氧自流地坪漆系统

特别适用：高度洁净 无尘 无菌实行GMP标准制药厂 血液制品 医院行业以及电子 微电子 机房 机场 办公室 体育馆 学校等地坪.

性能特点：洁净 抗压 防尘 强度高

漆膜平整 丰满 流平性好

无接缝 易清洁 光泽亮丽好

不错的耐化学品性能

厚度2mm

施工工艺：

1,素地处理：采用大型地坪打磨机将原地坪之疏松层,水泥渍,石灰膜等异物除掉,并将不平整处磨平整,地坪起壳处,先去掉起壳层,露出混凝土实体基础,潮湿处采用烘干,并作断水处理,沉降缝,裂缝须开V型槽,有坑洞的地方,用铲刀或铁板将坑洞周边残余的疏松层或起壳层铲除,若地坪涂装是在设备安装后施工,地坪所残留油污,蜡等脏物须用地坪清洁剂清洗干净。

2,地坪封闭处理：

封闭底漆的施工条件：基底含水率 8%, 环境相对湿度 85%,

环境温度 5 。

将处理好的素地表面灰尘清扫干净,然后采用辊涂的方法将封闭底漆辊涂1遍,使底漆充分渗入混凝土基体的缝隙,以增加混凝土的强度及封住地下水气与毛细孔,增加地坪与混凝土基体的附着力。

3,地坪砂浆坑洞修复：

用高固含量环氧砂浆把有坑洞及不平整的地方刮涂填充修复抹平。

4,刮环氧抗压砂浆层：

在修复砂浆自然固化后,用刮刀将环氧树脂中涂漆与高度矿物抗压材料混合的环氧砂浆抗压中涂漆刮一遍,以填补基面凹凸部分,达到基面大致平整,加大地面抗压,抗冲击能力。

5,刮环氧抗压腻子层：

在环氧抗压砂浆层自然固化后,用刮刀将环氧树脂中涂漆与高度矿物抗压材料混合的环氧抗压腻子中涂漆刮一遍,以填补基面凹凸部分,更进一步达到基面大致平整,加大地面抗压,抗冲击能力。

6,打磨去籽：

待环氧腻子中涂漆自然固化后,用磨光机将批涂产生的刀痕不平整处及所有颗粒打磨掉,并清洁干净。

7,刮涂环氧自流平面漆

将环氧自流平面漆与固化剂充分搅拌后,用1mm带齿镘刀整体刮涂,均匀流平一遍,以保持地坪的平整光洁,提高耐压能力,耐冲击性。

8,维护与保养：

工程完工后,对有缺欠部位要进行修补,并在较后一道工序完工后保养三天方可投入使用。