

AND称重传感器维修AD4212

产品名称	AND称重传感器维修AD4212
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

AND称重传感器维修，AD4212，AND称重模块维修，技术服务，A&D电子秤，电子天平，称重系统，A&D，实验室分析仪器，显示器，

日本AND传感器维修，AND称重控制器系统设备，AND称重模块维修，，控制器电子秤，电子天平配件
标定，校准AD-4212A-100、AD-4212A-200、AD-4212A-600、AD-4212A-1000

主要特性 采用快速灵敏的 SHSSuper Hybrid Sensor称量感应器。 **快速的反应速度稳定时间仅需 1 秒。高分辨率达 1/60000内部分辨率达1/10,000,000。

采用高清晰萤光显示便于多角度观察和阴暗的地方使用。 内藏校正砝码单健校正功能One Touch Calibration简化以往繁琐校正步骤仅需按一

下校正**键CAL即可自动完成。

AD-4212B-23、AD-4212B-101、AD-4212B-102、AD-4212B-201、AD-4212B-301仅 GX 系列天平
全天候自动自我校正系统

Automatic Self Calibration在接上电源后天平会自动侦测环境当环境温度和湿度产生变化时天平不需人为操作即可全自动启动内藏砝码自动自我校正以适应温度的变化。即使在待机状态下此功能也会自动启动。

仅 GX 系列天平 GX 系列天平具有自我检查功能可藉由内藏砝码天平可做自我检查。

自动环境侦测自动/手动调整三段 FAST MID SLOW

反应速度。适应空气流动大和轻微振动的环境。将在周围环境中

的振动和气流对天平在称量中的影响降到**低。

A&D传感器，A&D显示器，维修称重模块，控制器，电子秤，电子天平配件

AD-4212C-301、AD-4212C-300、AD-4212C-600、AD-4212C-3100、AD-4212C-3000、AD-4212C-6000、

具有百分比Pct功能适用于重量检测或**检测。高精度计数功能自动计算零件单重配合ACAL自动精度提高功能自动提高计量的精确度。重量检测功能Comparator Function.输出结果以HI OK LO灯号表示并可通过选配件实现红绿灯和声音报**输出实现小型的检重检测系统功能。

具有使用量程的百分比显示Capacity

Indicator。并以数字的方式表示。具有动物称重Animal功能适用于动物称重和震动大的环境。

内置比重直读DS软件选配密度配件。并可由面板输入温度参数或液体密度而实现固体物料比重直读。

可选配标准配件下挂钩可做比重测定或称重含磁性样品。十六种重量单位g,PC,Pct,OZ,Ib,L

OZ,OZt,ct,mm,dwt,GN,TL,t,MS,DS,MLt可供选择在称量过程中亦可任意转换。还可以根据特殊需要设定以g为标准系数的自设单位。具有时间与日期输入功能配合打印机和电脑的输入与打印。仅GX系列天平超大记忆体。

GX系列可储存200组称重数据。GF系列可储存40组称重数据。

产品描述

IP68防水检重指示器，304不锈钢外壳

两种可调称重速度：中、慢

可选称重单位：公斤(kg)、克(g)、磅(lb)和盎司(oz)

Hi/Lo/OK仪表和继电器输出(大10A、120VAC或5A、250VAC)

高达1/30,000的显示分辨率

10种预设设置、百分比显示、限制/目标操作模式、预皮重功能、净/毛重功能、自动背光、自动关机定时器

自动校准、自动归零、省电功能和低电量指示

可调数字滤波器抑制环境振动引起的称重波动

低电量警告和充放电保护

可与不同尺寸和容量的称重平台集成，实现

称重系统定制的高度灵活性

内置双向RS-232通信

自动关机功能。可设定10分钟未曾使用自动关机。配置标准RS-232C

通讯接口方便数据的传输及与外部设备的双向控制内建GLP/GMP/ISO软件并可设定识别号码ID Number。配合原厂打印机AD-8121

可实现日期时间识别号码天平序号校正数据单重总重次数**大值**小值平均值标准差的打印输出。

附送原厂开发的WinCT软件。可将数据自动输入Windows/Office/Excel等系统内。可实现统

计绘图曲线等工作。具有备忘卡设计方便使用者随时查阅。

维修称重模块AND