

# 隔膜泵供应商 隔膜泵 西姆环保设备有限公司

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 隔膜泵供应商 隔膜泵 西姆环保设备有限公司   |
| 公司名称 | 浙江西姆环保设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 张家港市塘桥镇妙桥科创路东城科技园6号     |
| 联系电话 | 18681887509 18681887509 |

## 产品详情

用做固体吸附剂的有分子筛、溶剂回收机活性炭和活性碳纤维。分子筛由于其微孔较小、价格昂贵、用于气体干燥而较少大规模用于溶剂回收生产，多用于气体净化。活性炭是大量用于溶剂回收的吸附剂，从二十世纪初至今仍长盛不衰。活性炭从溶剂空气混合气体里截留溶剂气体的效果较好，又容易为水蒸汽解吸再生而一直获得应用。对于不易氧化的溶剂气体，如烷烃类溶剂，可由热空气解吸;对于易氧化的溶剂气体，可由热惰性气体如纯氮气解吸等等。

有的混合气体里的溶剂气体单一，浓度又高(如夏天加油站的罐装油时，其出气口排出来的只有蒸气)，且其饱和蒸气压随温度的变化很大。遇到这种情况，可以采用冷冻冷凝的办法，即将混合气体通过蛇管或壳管式冷凝器进行降温冷凝，溶剂会从混合气体中变成液体而分离出来，降温可用氟利昂等制冷剂，隔膜泵厂家，也可用液氮蒸发溶剂回收机制冷，根据回收的需要和条件状况采用不同的制冷剂。采用此法所回收的溶剂纯度很高，不加其他处理即可使用。但如下几种情况不适用此方法：1)排出气体量大而溶剂含量偏低;2)饱和蒸气压随温度的变化不大;3)混合气体里含多种溶剂气体，它们的饱和蒸气压随温度的变化情况不一样等。

### 溶剂回收机水冷防爆的功能有哪些

#### 1、设定温度关机功能：

旋转关机温度控制器旋钮，设定一个温度作为关机温度。回收完成时，蒸汽管道内溶剂蒸汽逐渐减少，蒸汽温度表刻度逐渐下降，气动隔膜泵，触发关机系统，机器将自动关。此功能使机器完全停止运转，起整机关机作用。

#### 2、定时关机功能：

预先设定机器的回收时间，机器开机运行时间达到预设时长，则自动停机。有此功能后，可通过适当缩短回收时间，隔膜泵供应商，确保回收完成时回收桶内预留少许溶液使残渣呈液态状，即方便清理，又能有效地防止烧干或气爆发生。此定时保护系统起整机关机作用。

### 3、超高温保护功能：

预设加热高温度，当热媒油温度达到预先设定的高温度时，高温保护红灯亮，加热器停止加热。此项功能确保机器在设定的温定范围安全运行，有效防止加热温度过高。

### 超高压保护功能：

若发生管道堵塞，蒸汽将无法经蒸汽管道排出，桶内压力会升高，超过外界压力0.38Bar，隔膜泵，桶盖上的安全阀将自动开启泄压，确保设备和操作人员安全。

### 4、停电保护功能：

机器运行过程中突然停电，机器将启动停电保护功能，自动关机。当再次供电时，电源指示灯会亮，但机器不运行。若需机器工作，则须手动旋转电源开关至“START”位置启动机器运行

### 5、下排渣功能：

下排渣功能，在回收完毕清理残渣时，不用打来桶盖，而是打开阀门，让残渣自然流出，避免了清理残渣时挥发的溶剂所释放出的难闻的气味，更有异于员工的身心健康。

隔膜泵供应商-隔膜泵-西姆环保设备有限公司(查看)由浙江西姆环保设备有限公司提供。浙江西姆环保设备有限公司为客户提供“溶剂回收机”等业务，公司拥有“西姆”等品牌，专注于化工废水处理设备等行业。，在张家港市塘桥镇妙桥科创路东城科技园6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：米工。