现货供应TPU德国巴斯夫1190A

产品名称	现货供应TPU德国巴斯夫1190A
公司名称	苏州鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	品牌:TPU 型号:1190A 产地:德国巴斯夫
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3仕泰隆模具城L区18号
联系电话	15901832963 15901832963

产品详情

Elastollan 1190 A 热塑性聚氨酯弹性体（聚醚） BASF Polyurethanes GmbH 产品说明： Thermoplastic Polyether Polyurethane Elastomers with outstanding hydrolysis resistance, low temperature flexibility and resistance to micro-organisms. Typical applications Cable jackets, plugs and terminations, spiral tubing, Films, ski-boot shells, ear tags, technical mouldings like mining screens, railway pads, seals

我们的其 德国巴斯 品牌 德国巴 品牌 德国巴斯 品牌 德国巴斯 品牌 德国巴斯 品牌 德国巴斯 品牌 德国巴斯 品牌 德国巴斯 品牌 在线咨询 2021/9/22 德国巴斯夫 TPU 1190A（耐水解性） https://shenzhen.11467.com/info/9563136.htm 2/3 Elastollan 1190 A 物性表 基本信息 特性 低温下的柔性 抗微生物 耐水解性 用途 薄膜 插头 电缆护套 管件 矿业应用 密封件 模塑耳标 体育用品 加工方法 吹塑成型 挤出 注射成型 物理性能 额定值 单位制 测试方法 密度 1.14 g/cm ISO 1183/A 硬度 额定值 单位制 测试方法 肖氏硬度 ISO 7619 邵氏 A, 3 秒 92 ISO 7619 邵氏 D, 3 秒 42 ISO 7619 机械性能 额定值 单位制 测试方法 磨损量 25.0 mm ISO 4649-A 弹性体 额定值 单位制 测试方法 拉伸应力 DIN 53504 20%应变 4.50 MPa DIN 53504 100应变 8.50 MPa DIN 53504 300%应变 16.0 MPa DIN 53504 拉伸应力 DIN 53504 屈服1 35.0 MPa DIN 53504 屈服 50.0 MPa DIN 53504 伸长率 DIN 53504 断裂2 600 % DIN 53504 断裂 550 % DIN 53504 撕裂强度3 85 kN/m ISO 34-1 压缩变形 ISO 815 23 ° C, 72 hr 25 % ISO 815 70 ° C, 24 hr 45 % ISO 815 日本瑞翁 品牌 德国巴斯 品牌 在线咨