

河渠边坡草毯 河岸护坡抗冲击生态毯 山区公路边坡绿化

产品名称	河渠边坡草毯 河岸护坡抗冲击生态毯 山区公路边坡绿化
公司名称	山东诚成工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	禹城市辛寨镇安和社区安庄西（308国道北侧） 工业园
联系电话	13665340557

产品详情

抗冲生物毯施工方便，造景效果好，可实现快速绿化，价比高；项目投资小；而且不需要使用特殊工具，抗冲生物毯可以人工施工；抗冲生物毯施工方法结构科学，草种成活率高，绿化率高；抗冲生物毯护坡绿化一体化，维护少，美观、生态、自然。

抗冲生物毯可广泛应用于城市绿化、市政绿化、公园绿化等领域；河道整治、生态自然恢复、公路边坡治理。禹城市通佳护坡材料有限公司生产的防冲毯，为工程绿化工程解决实际问题。

抗冲生物毯的施工方案

基面平整及清理：坡面应平直、平整、平整、稳定。不稳定的石头或杂物应用铁锹、耙子等工具清除。不得有松石或危险的石头。土壤中没有工程垃圾、大石头、杂草等突起物。10cm土层内无4cm以上的石块，2cm以上的石块含量不得超过10%。

铺设植生毯：植生毯从坡顶向下铺设，铺展顺畅，要拉紧，宜顺坡度方向自上而下铺设，植生毯之间的搭接宽度为10cm，搭接时应注意将下一级网压在上一级网下，同时加强搭接部位的锚固，植生毯与地面保持充分接触，铺设应保持整齐一致，不能多次在坡面上来回踩踏已播种的种子；

锚固及回填原土：铺好后在锚固沟底、搭接处钉紧固(每米固定物不少于一米)，其它铺面每平方米固定物不少于一块，锚固沟回填原土压牢，播种，将预留植生毯折盖在土壤上并固定。