

FX-017电镀涂层丝印RCA纸带耐磨试验机

产品名称	FX-017电镀涂层丝印RCA纸带耐磨试验机
公司名称	广东昉兴仪器设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:昉兴仪器 型号:FX-017 电源:220V
公司地址	广东省东莞市莞城街道叫尾新街
联系电话	0769-33355935 15338390036

产品详情

电镀涂层丝印RCA纸带耐磨试验机

产品介绍

纸带耐磨试验机适用塑料表面涂镀层耐磨性能测试，多用于手机按键印字、手机外壳、M P3、CD机、手提电脑、PDA、电器外壳等产品。荷重275g，175g，55g卷动未涂油之纸或胶带与试样磨擦后于一定之回转数下判别其磨耗之效果。

依据标准：ASTM F2359-04

纸带耐磨耗试验机结合Taber磨耗机，以及DIN标准的耐刷洗试验机，涂镀层的表面耐摩擦特点就可以得到全面的评价。现已成为各种塑料涂镀产品表面耐磨性能测试广泛采用的仪器。

技术参数

产品型号：FX-017

试验荷重：55g,175g

摩擦速度：17转/min（±1转）

机台尺寸：800 × 300 × 380mm

仪器电压：220V,50HZ

标准配置：测试荷重:55g,175g各一个，六角扳手一套，水平仪一个，带灯放大镜一个，燕尾夹两个，O形环五个，纸带一卷

使用方法

- 1、卷动未涂油之纸或胶带与试样磨擦于一定之回转数下视其耐磨耗效果。
- 2、对于较柔软材质减轻55g或175g之荷重
- 3、两种样品固定方式可选择
- 4、附带灯式放大镜以查看
- 5、计数器：LCD显示，0-999,999(可设定次数)

保养维护

- 1.仪器使用前必须放在稳固的台面上，
- 2.不允许在使用过程中搬弄机台；
- 3.选择相应电源电压，切勿过高，避免烧坏器件；
- 4.在仪器出现异常时，请与本公司联系以便及时处理；
- 5.机器工作时必须有良好的通风环境。
- 6.按键机械各组件，由于运转负荷较大，机械部分请及时加润滑油；
- 7.每次试验完毕，清理机台，保持机台清洁；
- 8.控制箱部分，须以干布擦拭，不可用湿布。

我公司主要经营拉力试验机，眼镜检测仪器，纸箱纸板检测仪器，FPC耐折试验机，纸带耐磨试验机，印刷品油墨耐磨试验机等