

手术室用恒温柜箱

产品名称	手术室用恒温柜箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意联恒温箱 型号:FYL-YS-151L 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

型号	FYL-YS-150L	FYL-YS-280L	FYL-YS-430L
外形尺寸	595 × 570 × 865	595 × 570 × 1445	595 × 680 × 1805
内径尺寸	520 × 440 × 660	524 × 438 × 1223	510 × 530 × 1585
功率	100W	160W	
温控范围	2-48		
容积	150L	280L	430L
重量	47KG	73KG	105KG

1.2预防措施设计时尽量使工件各部分刚度和焊缝均匀布置，对称设置焊缝交叉和密集焊缝;制定合理的焊接顺序，以变形。1.3处理对已变形的工件，如变形不大，可采用火烤矫正。如变形较大，采用边烤边用千斤顶顶的矫正。

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。2、箱部采用聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温、温感器故障和安全锁功能，防止出现意外。5、温感，显示箱部温度，便于随时观察箱温度变化。6、采用风道设计，多孔入风使箱温度均匀。温度偏差范围小。7、制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层中空玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。9、采用压缩机制冷，运转平衡，使用。10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

资金博弈黑色品种近日螺纹钢、铁矿石纷纷创出新高后，又出现集体跌停，是多重因素共同作用的结果。以上海、天津为代表的新一轮楼市调控收紧政策超出市场预期，房地产市场面临降温压力。“今年以来多空资金一直在不断博弈，这也使得‘资产荒’和‘资金荒’在盘面上显露得尽致。

智能微电脑控制，数字显示；双向调节，高精度控制温度；嵌入式设计，节省使用空间聚氨酯发泡，重量轻保温好多重安全安全门锁，防止随意开启；高低温温感故障等；人性设计三层钢化玻璃门，容易观察；可调搁架，间隔高度可；宽电压带，适合电压不稳地区内设照明灯，存取物品一目了然运行品牌压缩机，制冷效果好PTC加热，升温均衡风道设计，温度均匀

福意联温箱嵌入式设计，节省了空间，保证了手术室整齐美观，温度显示，操作简；其次加温的及冲洗液能现用现取,且温度适宜.为工作人员准确温度的及冲洗液,能够按需取用，因人而异调节。福意联经过多年的发展，福意联温箱已经通过多年的临床验证，应用于众多机构和机构；福意联的产品以其多功能实用性，性等特性，深受广大客户的信赖和赞赏；福意联团队会针对客户建立，定期进行回访和跟踪，以保障产品的正常运行。

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×545×833mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1805mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1265×680
×2115mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-
YS-50LL | 温度：-5~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |
温度：-25~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-25~10
| 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-25~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-25~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-25~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-25~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-25~10 |
外型尺寸：1040×620×925mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm