

钢管调直机 钢管调直机价位 鼎铭机械

产品名称	钢管调直机 钢管调直机价位 鼎铭机械
公司名称	任县鼎铭机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县西黄工业区
联系电话	15076877878 15076877878

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县鼎铭机械厂

?钢管调直机操作步骤

钢管调直机：1、钢管上有大块附着物时请先清除。2、连接电源和配电箱，接通电源，按启动开关启动机器，然后再根据工作需要选择性打开“除锈启动”和“刷漆”启动按钮，如果不需要哪种功能可以不打开这种功能的按钮。先让设备空转，检查设备有无异响并调整运转方向。左侧的大红色按钮是紧急停止按钮，在操作中如果机子出现问题可以直接按急停按钮，机子就会全部停止运作。甩盘上漆的同时由三层木耙毛刷进行理虑，实施了油漆无喷溅，不浪费，油漆层面均匀而无流滴等优点。3、一切准备就绪，一人将待修复的钢管由进口送入（弯曲的钢管弯头向下放入机器调直），大棚钢管调直机，另一人由出口处接出，中途需稳定好钢管。注意，有焊疤接头、死弯的钢管、不能进入设备处理，以免损坏设备。

使用钢管调直机时需要注意的事情：

在作业过程中如果设备不转动或者钢管不往里走要马上停机并反转将钢管退出，钢管调直机，检查故障并排除才可继续使用，设备有接地保护螺栓，要按照要求装好地线，设备的输入及输出轮表面要保持清洁，轴承处每年要加两次润滑油，三角带不要过松，定期对其检查并调整，链条要保持清洁。河北鼎铭机械厂是一家生产：钢管调直机、脚手架钢管调直机、架子管调直除锈机、钢管除锈刷漆机、脚手架钢管调直除锈涂漆机（三合一功能）、钢筋调直切断机等建筑设备机械。

“鼎铭牌”型钢管调直机产品介绍

钢管调直机

产品特点：1、速度快、，每分钟可完成8米管的速度，钢管调直机价位，调直、除锈、刷漆一体化完成。
2、单刷360°高速旋转方式除水泥、铁锈，更干净、更光滑。
3、可调直 48- 50的弯管(0°-90°弯管)调直效果： 3°。4、主机功率：7.12Kw。定期对脚手架进行除锈、防锈处理，防止因生锈不能使用，弯曲、变形的钢管要调直并刷漆，方能入库存放。重量：900 Kg。长2280*宽880*高1100。

产品介绍：型号“鼎铭牌”型钢管调直机，脚手架钢管调直机价格，以调直为主，并带有除锈干净与刷漆均匀的功能。

钢管调直机除锈360度高速旋转。快速360度均匀涂漆功能、快速出管设计及油漆箱内所有防撞功能、附带任何弯管入口及防夹手保护装置、调直压轮经精密数控加工和热处理渗碳高温加温加硬耐磨处理，不磨损。电箱设计，设有过流、过热、过载、漏电保护功能装置。搭设移动脚手架，需要我们进行放线定位，底座、垫板都要准确放在定位线上。全部采用国内轴承，国内铜芯电机、动力强劲。

钢管调直机

钢管调直机

搭设移动脚手架，需要我们进行放线定位，底座、垫板都要准确放在定位线上。搭设前，要对钢管、扣件、脚手板进行检查，不可以使用质量不合格的产品。

脚手架正面长126米，搭设立杆89根，间距1.5米，架体距离墙体1.10米，移动脚手架侧面长32.5米，搭设立杆25根，间距1.5米，架体距离1米。搭建时要配合施工进度搭设，一次搭建的高度不能超过相邻连墙件的二步。

搭设时要先清除场地杂物，场地要平整，铺设木板每隔8米要有排水口，排水口的大小不可以低于30公分。

以上内容由鼎铭机械整理发布，鼎铭机械主要生产脚手架钢管调直机，可以一次完成脚手架钢管的调直、除锈、除灰渣、刷漆，简单。

钢管调直机-钢管调直机价位-鼎铭机械(推荐商家)由任县鼎铭机械厂提供。任县鼎铭机械厂是从事“钢管调直机,圆管抛光机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。