

儿童旅游鞋GB/T 4331检测

产品名称	儿童旅游鞋GB/T 4331检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:儿童旅游鞋 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

GB/T 4331-2012 儿童旅游鞋规定了儿童旅游鞋的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。《中华人民共和国轻工行业标准:儿童旅游鞋(QB/T4331-2012)》适用于一般穿用的儿童旅游鞋和婴幼儿旅游鞋。

适用范围：

适用于一般穿用的儿童旅游鞋和婴幼儿旅游鞋。

检查项目：

编号	参考标准	项目	项目注释
1	GB/T 3293.1-1998	鞋号	鞋号标识包 有要求)是脚 毫米整数表 此间以短线 体的高度至
2	GB/T 3293	鞋楦尺寸	鞋楦是鞋的 具，决定鞋 寸是指以样 号型等差扩

3	GB 20400(皮革毛皮) QB/T 4108-2010(金属饰、扣件)	鞋用材料	包括鞋用皮, 金属配件
4	QB/T 2673	标识	包括商标、质、产地、三包规定、生产日期、颜
5	GB/T 3903.5 -2011	感官质量	整体外观、头无收缩变、缝线整齐无寸偏差在标
6	GB/T 3903.3 -2011	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	帮底剥离强、粘合牢度的强度不合格、现开口和裂
7	GB/T 3903.1 -2008	耐折性能	鞋号小于23、厚度超过25、折性能。其不得出现帮、鞋底开胶、现裂纹不得、长度 5.0m、色脱落;有(液)垫不应出象。
8	GB/T 3903.2-2008	外底耐磨性能	使用耐磨试、在外底平整、后测定磨痕、或欠硫现象
9	QB/T 2224-2012	帮面材料低温屈挠	(-10±2) C屈、目测能观察、括裂浆或裂

			着过程中， 摩擦、水洗 程度。
10	GB/T 2886-2007方法A	衬垫耐摩擦色牢度	指橡胶或 40邵尔A
12	QB/T 2886-2007	外底与外中底粘合强度	外底与外中 N/cm，以免 胶等问题。
13	GB/T 3903.20-2008(剥离强度) GB/T 3903.21-2008(剪切强度)	粘扣带抗疲劳性能	粘扣带在60 合在5000次
14		异味	鞋号小于23 厚度超过25 折性能。4万 长度小于等 过3处。折后 、裂面或帮
15	GB/T17592-2006(纺织品) GB/T 19942-2005(皮革)	可分解致癌芳香胺染料含量	可分解芳香 芳香胺合成 用偶氮染料 制成衣服后 法分辨，只 发现，而且 在与人的皮 种恶性疾病
16	GB/T2912.1-2009(纺织品) GB/T 19941-2005(皮革)	游离或可部分水解的甲醛含量	甲醛为无色 。含有甲醛 着过程中， ，通过人体 发呼吸道炎 对眼睛产生

严重。其中
不大于100 m
mg/kg, 镉不
主要针对婴
，因为重金