

深圳瑞尔利 隧道紧急疏散电光标志 消防设备应急逃生标识灯箱

产品名称	深圳瑞尔利 隧道紧急疏散电光标志 消防设备应急逃生标识灯箱
公司名称	瑞尔利科技（深圳）有限公司
价格	220.00/套
规格参数	品牌:瑞尔利 尺寸:250*750mm 材质:铝合金边框
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三社区沙三路38号一层
联系电话	0755-21002396 18820280248

产品详情

深圳瑞尔利隧道电光标志介绍：

隧道电光标志用于指示隧道内车行横洞、人行横洞、紧急停车、紧急电话、消防设备位置，以及紧急疏散方向和距离等。在进行隧道维护或隧道发生紧急状况时指示隧道内维持运行或逃生路线。电光标志双面显示，铝合金边框材料，配备的安装支架及相关配件，使得现场安装方便。光源采用白色亮发光二管，开关电源供电方式，支持后备电源，在断电后能维持90分钟以上的持续指示。

产品参数

名称：紧急疏散电光标志牌

品牌：瑞尔利

产品尺寸: 250*750 (mm)

输入电压：AC 220 ± 15%.50HZ ± 3HZ

输出电压：DC 12V

工作温度: -40 ° C-70 ° C

环境湿度：10% ~ 95%

面板材质：亚克力耐力透明面板，发光均匀

边框材质：铝合金边框材质

发光面：单面

工作模式：本地连接

发光方式：24h直亮

可视距离：500M

使用寿命:100000小时

适用场地:隧道

应急时间： 360分钟

MTBF:100000小时

MTTR： 0.5小时

防护等级IP65

产品功能优势：

1.在进行隧道维护或隧道发生紧急状况时指示隧道内维持运行或逃生路线。2.用高亮LED 做为光源，使用寿命达10万小时以上，保证隧道标志的工作。而一般的荧光灯具寿命1年左右。3.绿色节能在保持高亮度的情况下，功率不超过8W，大大节省隧道的用电运营费用。4.外形美观坚固耐用，产品采用电光标志内部照明方式，双面显示。采用硬质铝合金边框材料，厚度50MM，防尘、防水、防锈设计，配备安装支架及相关配件，使得现场安装方便。

产品亮点：内嵌导光板，使图案显示色彩更加均匀，功耗更低，方便快捷的安装结构。

安装说明：设置于隧道壁上，安装高度净空应小于1.3米

注意事项：隧道电光标志属于电力负荷重特别重要电荷，隧道电力负荷应当由两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源应不致同时受到损坏，电力负荷容量不大时用优先采用从邻近的电力系统取得第二电源，也可采用应急发电机组作为备用电源。

特别重要负荷，除了上述两个电源外，还设置不间断电源（UPS）作为应急电源。

