

泰州长力树脂管R200-9.5（06）

产品名称	泰州长力树脂管R200-9.5（06）
公司名称	泰州雪旺制冷设备有限公司
价格	68.00/米
规格参数	材质:尼龙 用途:液压管总成 产商/产地:江苏省泰州
公司地址	泰州市海陵区九龙镇龙园北路东侧
联系电话	052386230368

产品详情

材质	尼龙	用途	液压管总成
产商/产地	江苏省泰州		

泰州长力树脂管有限公司是原泰州橡胶总厂改制后新成立的企业，直属于泰州经贸委，是国内最早整套引进国外先进技术和设备，专业生产尼龙管及总成、高中压树脂软管及各类总成的企业。

公司的主要产品有：尼龙管、高中压树脂软管、热定型管、彩条管、真空管、气制动螺旋管、七芯电缆管、整车整束、离合器管、真空助力管总成以及各种规格的金属接头，根据拥护需要设计制造各种特殊软管总成。

公司产品自1987年投放市场以后已成为一汽集团、东风集团、重汽集团、上汽集团、红岩、江淮、福田、宇通、北方奔驰、陕汽、南汽依维柯、华菱等汽车主机厂和徐工集团、长江起重机、北起、山东工程等工程机械行业直接配套，并成为各主机厂首选配套厂和主要供应商。

2000年通过iso9002质量体系认证；2002年通过中国汽车产品认证；2005年通过iso/ts16949质量体系认证和国家强制性产品认证并先后通过了多数汽车主机厂的二方认证。

公司集20多年的专业生产经验，以纯正的进口原料精良的制造设备，先进的生产技术，严格的质量控制，高效的开发能力，为客户提供优质的产品和完善的服务。

着眼未来我们将一如既往地以我们的真诚和新老朋友携手前进，共同创造更加辉煌美好的明天。

我公司成套引进日本生产线及软件技术，生产的高中压树脂软管符合saej517、iso/dis3949标准。该产品填

补了国内空白。

特点：

1. 重量轻高:中压树脂软管只有相同内径橡胶钢丝管1/3。
2. 极佳的化学抗腐蚀性；
3. 不含钢丝；
4. 低温性能佳；
5. 优越的耐候性、耐磨耗；
6. 光滑、清净的内壁；
7. 外径/内径比小；
8. 使用范围广:高中压树脂软管的额定工作压力10.5mpa,至35mpa.使用温度从-40至93度,间歇使用温度121度.
9. 不导电：除p100系列产品外，导电实验在37。5kv下，泄电流不超过50ua。

产品号	内径 × 外径(mm)	额定工作压力(mpa)	最小允许弯曲半径(mm)	参考重量(g/m)
a100-3.4(02)	3.4 × 8.0	21.0	15	45
a100-4.9(03)	4.9 × 10.4	21.0	20	25
a100-6.4(04)	6.4 × 11.7	19.5	35	85
a100-7.9(05)	7.9 × 13.6	17.5	45	105
a100-9.5(06)	9.5 × 15.1	16.0	50	120
a100-12.7(08)	12.7 × 19.3	16.0	70	180
a100-15.9(10)	15.9 × 22.4	10.5	120	210
b300-6.4(04)	6.4 × 14.9	35.0	50	155
b300-7.9(05)	7.9 × 16.5	29.3	115	175
b300-9.5(06)	9.5 × 18.3	28.0	125	210
b300-15.9(10)	15.9 × 26.2	19.5	205	370
r100-4.9(03)	4.9 × 8.2	10.5	20	40
r100-6.4(04)	6.4 × 10.8	14.0	30	60
r100-9.5(06)	9.5 × 14.3	14.0	45	100
r100-12.7(08)	12.7 × 18.1	10.5	65	145
r200-6.4(04)	6.4 × 12.2	21.0	50	100
r200-7.9(05)	7.9 × 14.0	21.0	55	105
r200-9.5(06)	9.5 × 17.1	21.0	60	185
r200-12.7(08)	12.7 × 21.4	21.0	80	250
r200-15.9(10)	15.9 × 26.2	16.0	180	370
r200-19.0(12)	19.0 × 26.4	14.0	200	290
r200-25.4(16)	25.4 × 32.7	10.5	300	385
p100-6.4(04)	6.4 × 11.7	21.0	35	
p100-9.5(06)	9.5 × 15.6	21.0	50	

产品代号说明：r—通用型a—增强型b—增强型p—抗静电型

100—中间一层编织200—中间二层编织300—中间三层编织