

罗茨真空泵优势 三木森能源设备 肇庆罗茨真空泵

产品名称	罗茨真空泵优势 三木森能源设备 肇庆罗茨真空泵
公司名称	东莞市三木森能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道牌楼基兴隆大街一巷1号101室
联系电话	18928222318 18928222318

产品详情

罗茨真空泵注意事项

2、罗茨泵换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑，抽除清洁干燥的气体时，建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后，罗茨真空泵怎么样，以后可适当延长换油期限。罗茨真空泵

3、罗茨泵经常检查油质情况，发现油变质应及时更换新油，确保罗茨泵工作正常。罗茨真空泵

4、罗茨泵一般情况下，罗茨泵工作2000小时后应进行检修，检查橡胶密封件老化程度，检查排气阀片是否开裂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个罗茨泵腔内的零件，如转子，旋片，罗茨真空泵优势，弹簧等。一般用清洗，并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。罗茨真空泵

罗茨真空泵不能单独抽气的原因

罗茨真空泵是指具有一对同步高速旋转的鞋底形转子的机械真空泵，此泵不可以单独抽气，肇庆罗茨真空泵，前级需配油封、水环等可直排大气。它的结构和工作原理与罗茨鼓风机相似，工作时其吸气口与被抽真空容器或真空系统主抽泵相接。这种真空泵的转子与转子之间、转子与泵壳之间互不接触间隙一般为0.1~0.8毫米；不需要用油润滑。转子型线有圆弧线、渐开线和摆线等。渐开线转子泵的容积利用率高，加工精度易于保证，故转子型线多用渐开线型。罗茨真空泵的转速可高达3450~4100转/分；抽气速率为30~10000升/秒（1升=10⁻³米³）；极限真空：单级为6.5×10⁻²帕，双级为1×10⁻³帕。罗茨真空泵

罗茨真空泵的特性是：起动快，罗茨真空泵安装，耗电少，运行维护费低，泵效大、高的效率，对被抽汽体中常含的小量水蒸气和尘土不比较敏感，在100~1帕工作压力范畴内有很大抽真空速度，能快速清除忽然释放的汽体。这一工作压力范畴正好处在骨架密封式机械设备真空泵与扩散泵中间。因而，它常被串连在扩散泵与骨架密封式机械设备真空泵中间，用于提升正中间工作压力范畴的抽供气量。这时候它又称之为机械设备增压水泵。

罗茨真空泵普遍用以真空泵冶金工业中的冶炼厂、除气、冷轧，及其化工厂、食品类中的真空泵水蒸气蒸馏、真空泵萃取和真空干燥设备等层面。水环真空泵配件为用以真空泵噪声处理的，真空泵消声器。

罗茨真空泵优势-三木森能源设备-肇庆罗茨真空泵由东莞市三木森能源设备有限公司提供。东莞市三木森能源设备有限公司是一家从事“真空设备及配件,真空管道安装及设计,负压系统,真空冷凝系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三木森”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使三木森能源设备在节能设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！