

软芯电源电缆ZR-VVR

产品名称	软芯电源电缆ZR-VVR
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

软芯电源电缆ZR-VVR是采用细丝合股多层复绞形式，具有良好的柔软性，弯曲性能高，同时具有高阻燃性能。

软芯电源电缆ZR-VVR--RVV（又名ZRVV）系列阻燃软结电缆是采用细丝合股多层复绞形式

R-芯线使用软铜丝线，V-外层绝缘聚氯，V-内层绝缘聚氯，Z-阻燃，就是双层聚氯绝缘，具备阻燃能力的软铜线。

软芯电源电缆ZR-VVR特性

具有良好的柔软性，弯曲性能高，同时具有高阻燃性能

软芯电源电缆ZR-VVR用途

适用于电信、铁路、化工、消防、通信机房、化工等通信机房配电系统的内部连接线，既适合于固定敷设也可做移动电缆使用，在特殊环境中尤为适用。测量电流互感器常用的变比有5/10/15/20/25/30/40/50/75/100/150/200/250/300/400/500/600/750/800/5等，那么如何正确的选择电流互感器的变比呢？《电力装置的电测量仪表装置设计规范》中规定“指针式测量仪表测量范围的选择，宜保证电力设备额定值指示在仪表标度尺的2/3处。”根据这个规范我们可以用下面的公式选取电流互感器的变比N。这个公式中I为回路的负荷电流，0.7的意思是负荷电流时指示指在仪表盘的70%处，5为电流互感器二次额定电流值。如果这时家里有小孩子，他们好奇，年纪小不懂事，用手去或者那些金属等等去抠插排的插孔的话，就会引发触电，那是相当的危险。像我们家里使用的灯饰，一旦接错的情况下，会出现灯饰不断闪烁之后直接熄灭的现象；有的多次熄灭会造成灯泡损坏严重的话还会造成灯泡现象，这些都是电线接错的原因造成的。很多人并不知道怎么去区别火线跟零线，虽然有口诀，“左零右火”的。现在市面上大部分都选择用红色或者蓝色代表着火线，连接着发电站的；而且黄色则代表零线，用来组成回路的。