

单组份密封胶避免浪费节约使用 单组份聚硫密封胶单支价格

产品名称	单组份密封胶避免浪费节约使用 单组份聚硫密封胶单支价格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

单组份密封胶避免浪费节约使用 单组份聚硫密封胶单支价格

施工注意事项:

单组份聚硫密封胶施工前首先将包装箱内塑料瓶装底涂液涂在施胶处，把缝隙的两边10mm处贴40mm宽的防护胶带，以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。

再把箱内1桶白色密封胶A组份对1袋黑色B组份的比例对好充分搅拌均匀（因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=10:1再把搅拌好的密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用10cm宽腻子刀把胶刮平。

把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。表干时间24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。

后配置好的密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

单组份聚硫密封胶注意事项：

- t1.不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料表面。
- t2.不宜用于密不透风的场所，因为聚氨酯密封胶需吸收空气中的水分固化。
- t3.不宜用于结霜或潮湿的表面。

t4.不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方。

t5.醇型胶在材料表面温度低于4 或超过40 时，不宜施工。

t6.温度低于5 或超过50 时，不宜施工。

以上就是一些原因以及使用方法的分享,合格产品身后一定有厂家技术保障，因为只有成熟的工艺流程线才能够制造出的产品，希望能够帮到大家，有需要欢迎随时与我们联系。