

压缩空气增压器 工作原理

产品名称	压缩空气增压器 工作原理
公司名称	上海易航流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四支路171号2幢158室
联系电话	021-54872652 18917929392

产品详情

压缩空气增压器 系统

设备特点

空气增压器设备为免润滑设计，满足防爆要求；无油压缩技术，气体不受污染；不需配用电设备，没有电火花产生；输出压力可以无级调节；

空气增压器驱动空气流量可以调节，这样可以调节增压器的动作频率，控制增压气体输出流量，并延长增压器的使用寿命；自冷却，无需冷却器；具有体积小，重量轻，噪声小，操作维护简单，维修方便等优点。

典型应用：

主要用于工厂压缩空气的二次增压，可以方便解决工厂压缩空气气源压力不足的问题；空气压力可由 4~6Kg 增压至 10~310Kg。

很多客户询问关于气源压力不足、实现工厂内某些设备高压气源（如气控阀气动执行器、三坐标测量仪

、气动打标机、数控机床夹紧装置、气动打捆机、喷码机、气缸夹紧力不足等场所)、提供高压气源来做气密性检测、高压充气等问题,为广大客户提供全面压力解决方案。

气辅设备;瓶装剩余气体增压;水中呼吸氧气系统;气瓶与气瓶倒装;氟里昂回收及加压;仪器仪表校验;

天然气(CNG)增压;安全气囊灌充;油气井注气设备;散热器、冷凝管、阀门等产品的气密性试验。