

双液自动灌胶机

产品名称	双液自动灌胶机
公司名称	东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	品牌:中汇翰骑 型号:ZHHQ-SG700-S 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号富鼎工业园A栋
联系电话	18923714809

产品详情

一. 行业应用中汇翰骑双液自动灌胶机主要应用于通讯、精密电子、汽车电子、各类配件、LED、智能家居、太阳能、电容、电机、电阻、变压器、电源、电动工具、传感器、互感器、光源、过滤器、工艺品等领域的灌胶、灌封、灌注、滴胶工艺。二. 设备说明双液自动灌胶机ZHHQ-SG700-SG1500实现AB胶的全自动混合灌胶、灌封、灌注、滴胶等，可靠耐用，设计精简，操作简便，可按设定程序走点、线、圆、弧等轨迹，按需完成双组份胶水的自动配比、自动混合、真空上料、真空脱泡、搅拌、加热、自动清洗等功能；配备中汇翰骑的操作软件，让作业更加稳定可靠。三. 设备优势1.定位准，精度高，运行误差小：采用高精度滑轨和高精度平衡装置2.强大的电控系统：采用进口原装电机、松下PLC、触摸屏，电子元件、布线、防尘、防静电系统均按国家标准设计。3.操作简便，可储存多组参数，生产时调出产品参数，按启动键即可；4.中文操作界面，操作简单易学；5.可定制三轴平台，实现连续A、B互换平台快速点胶，平稳度高、抖动小；6.首创分体可调瞬间回吸截止阀，高配比、防拉丝、滴胶溢胶等；7.自主研发高转速动态搅拌系统，保障搅拌均匀，独特旋转密封设计；8.料桶多层过渡系统，并配置高灵敏度液位传感报警系统；四. 设备参数

设备型号	ZHHQ-SG700	ZHHQ-SG1000	ZHHQ-SG1200	ZHHQ-SG1500
技术项	技术参数			
配胶比例	1:1-10:1(指定比例,根据胶水比例配置泵体)			

灌胶速度	1-20g/s可调（根据出胶量配置泵体，根据胶水特性确认打胶胶量范围）			
出胶路径	点、直线、圆、方框、圆弧等			
灌胶精度	胶量 ± 2% ~ 5%,比例: ± 2% ~ 5%			
机器运动行程	X轴：700mm Y轴：700mm Z轴：100mm	X轴：1000mm Y轴：1000mm Z轴：100mm	X轴：1000mm Y轴：1200mm Z轴：100mm	X轴：1000mm Y轴：1500mm Z轴：100mm
设备运行速度	500mm/s			
运行精度	± 0.02mm(位移)			
工作台高度	850mm			
输入气压范围	0.5-0.7MPa			
头部密封受压	MAX 2.6Mpa			
胶量水粘度	<10000CPS			
操作方式	自动、手动			
电控系统	PLC、控制屏（程序设定、修改、存储等）			
胶水截止系统	A、B胶独立式瞬间自动回吸系统			
混合搅拌系统	静态搅拌/动态搅拌			
A、B胶流量监控	电子流量计（10比1胶水才会选配）			
A泵	精密齿轮泵/螺杆泵			
B泵				
A胶桶搅拌系统	选配			
B胶桶搅拌系统				
A胶桶加热系统				
B胶桶加热系统				
抽真空功能				
A胶桶容量	20L			
B胶桶容量				
清洗桶容量	6L			
外形尺寸	长*宽*高：约1485*1240*1450mm	长*宽*高：约1825*1540*1400mm	约长*宽*高：1800*1680*1450mm	约长*宽*高：1800*2000*1450mm
总重量	约400KG	约500KG	约580KG	约680KG
额定电源功率	AC220V 50Hz 约3.5KW（已含加热功率）			
* 选配项标准机器不作配置，可根据工艺选配				

五．公司简介

东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司（简称：中汇翰骑）

位于东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号，是一家集流体自动化设备应用研发、生产、销售、服务于一体的技术企业。

中汇翰骑致力于流体自动化设备的持续创新，应用已覆盖LED、精密电子、通讯、新能源、电源、生物医疗、工艺品等众多领域，产品包括视觉点胶机、精密点胶机、全自动喷涂机、硅胶挤出机、双液自动灌胶机、水晶滴胶机、全自动灌胶生产线等流体自动化设备及非标自动化生产线定制&整体解决方案。

中汇翰骑一直坚持流体自动化设备的自主创新、快速响应市场，为客户持续创造更高的价值！