

节能灯老化线 远东自动化

产品名称	节能灯老化线 远东自动化
公司名称	中山市小榄镇远洋机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:远东自动化 型号:YD 用途:节能灯老化线
公司地址	中国 广东 中山市 小榄大道中37号(小榄港右则,105国道旁)
联系电话	86 0760 22183231 13631117869

产品详情

品牌	远东自动化	型号	YD
用途	节能灯老化线		

一. 功能特点:本设备专用于节能成品检测老练,通过对节能灯的高压,中压,常压,拍电路,漫游,波动等电压区的老练,观察节能灯有无短路,爆电容,黑头等.检测节能灯电路,漫游电压区模拟节能灯的使用.动力系统采用变频调整系统,操作简单二. 动力:电机采用国内或进口电机,配备进口台湾亚士霸牌减速机、变频器.三. 输送链条及链板:采用上海链条厂出产的双节距单耳双孔链条.链板采用冷板弯轨,每块板上装置弹夹e27罗口灯座;另配套卡口b22,e14转换灯头,并配装高分断小型断路器(中外合资佛山厂);链板底部安装导电系统,每路安装导电块,每块板均安装导电块.四. 导电槽:全线上下各配二路电槽轨,采用绝缘胶槽,装配不锈钢片导电条.五. 护防摔网:在线底设一道保护防摔网:在底线下设一道保护防摔网,以防止掉灯摔烂,采用优质不锈钢细孔网带制作.六. 恒温区:恒温系统采用电加热式完成,设两段两个2000w/套电热式发热盘,温度自动恒温30-80 ° c-80 ° c,数字温控指示.七. 检测节拍电路:任设一区节拍控制区,使电压随时间的变化而波,180-220-250不间断变化,漫游区时间由plc微电脑控制.全线电压区:10kw共5个调压器,线体苍茫设计7个区,调压器0-250v可调.(具体分布按甲方要求而定).八. 电器控制:电压,温控指示采用数字显示式,整个系统采用plc控制,调压器5个,采用1个配电控柜安装.在拉身上配急停开关方便上灯时能及时停止.