生产流水线 远洋机械 流水线作业

产品名称	生产流水线 远洋机械 流水线作业
公司名称	中山市小榄镇远洋机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:远洋机械 型号:YY-1006 用途:流水线作业
公司地址	中国 广东 中山市 小榄大道中37号（小榄港右则，105国道旁）
联系电话	86 0760 22183231 13631117869

产品详情

品牌	远洋机械	型号	YY-1006
用途	流水线作业		

一.工程项目:对面台pvc包装配送线

二.规格参数15000l×500w×730hmm

三.数量: 1台

四.设备特点:pvc皮带输送、滚筒传动式、变频调速。

五.设备特点:本设备适用于各种流水作业的生产厂家,中小型物品的物流输送,动力系统采用变频调整系统,性能稳定、安全可靠、操作简单。

六.选材制作及说明：

1。动力：（电机品牌及参数）采用江门电机股份有限公司产红菱牌0.75kw的电机,杭州嘉诚牌70型1:40的减速机,台湾进口爱德利1hp变频器,变频无级调整,线速度0---8m/min.

2. 机身、机架：（规格材料说明、制作说明）机架采用50×40×1.8mn矩形钢管焊接制作而成,承托采用￢25mm尼龙轴承镀锌滚筒,按间隔250mm/支布置;支脚配镀锌可调脚杯;机头机尾板用1.2mm冷板弯轧成型,机身1.5米一段.

3. 输送带：（品牌及参数说明）采用荷兰优质绿色轻型输送专用pvc胶带,厚度为2mm、宽500mm、总长30米环型无缝热缩接驳.

4. 工作台：对面台坐式工作台。（规格材料、制作说明规格为350×1500mm,台板采用优质15mm木夹板,面贴湖蓝色防火板,胶条包边,.台架采用40×40×1.5mm方型钢管制作.三角型支撑架紧固拉伸源的h架上.

5. 工作电源：（采用15000×50×25×0.8mm镀锌线槽,设在机身皮带下,分两边安装三,二位方插座(每一米/工位安装一个).

6. 灯架、照明：h型灯架设在机架上,选用40×20×1.8mm的方管制作,连接机身上每2m一个架用15000×50×25×0.8mm喷塑料线槽连接电源,照明选用40w单支带罩日光灯管支架,每1.4米安装一支光管支架,双边顺线布置.

7. 工艺卡:在灯架中间设一路工艺指导卡架,采用h型铝轨制作,每工位布置一块碱a4透明有机玻璃

8. 气管:在灯架顶部中间设一路气管采用4分镀锌水管制作,每米开一个气口安装一个四通并加塞头,中间一路布置两边使用

9.风扇:每2m按装1台摇头风扇,风风扇品牌采用广东金宁牌,设置灯架在顶部中间.

10.电器控制:全线电气控制由一个配电箱完成,其中工作电源分左右两路控制照明系统采用四路式控制,即隔一支亮一支控制,用户可根据实际应用控制照明方式,减少资源浪费.

11 .机体颜色:机身表面采用果绿色喷塑