

不锈钢板材尺寸 不锈钢板材 喜格利装饰

产品名称	不锈钢板材尺寸 不锈钢板材 喜格利装饰
公司名称	南京喜格利装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市浦口区沿江街道浦洲路35号
联系电话	13915981348 13915981348

产品详情

彩色不锈钢组合工艺板 根据工艺要求，将抛光发纹、镀膜、蚀刻、喷砂等各种工艺集中在同一张板面上进行组合工艺加工。然后电镀着色。

彩色不锈钢和纹板 和纹（乱纹）板的砂纹从远处看是由一圈一圈的砂纹组成，近处就是不规格乱纹，是由磨头上下左右不规则摆动磨成，不锈钢板材尺寸，然后电镀着色。无论是和纹板，还是拉丝板等都属于磨砂板其中一种，只是这几中板材的表面状态不一样，所以说法也不一样。

彩色不锈钢蚀刻板 蚀刻板是在镜面板、拉丝板、喷砂板为底板，其表面通过化学的方法，腐蚀出各种花纹图案后进行深加工；对蚀刻板局部的和纹、拉丝、嵌金、钛金等各式复杂工艺处理，实现图案明暗相间，色彩绚丽的效果。

等离子切割

此法是将混合气体通过高频电弧。气体可以是空气，也可以是氢气、气和氮气的混合气体。高频电弧使一些气体"分解"或离子化，成为基本的原子粒子，从而产生"等离子"。然后，电弧跳跃到不锈钢工件上，高压气体把等离子从割炬烧嘴吹出，不锈钢板材行情，出口速度为每秒800~1000米(约3马赫)。这样，结合等离子中的各种气体恢复到正常状态时所释放的高能量产生2700 的高温。该温度几乎是不锈钢熔点的两倍。从而使不锈钢快速熔化，熔化的金属由喷出的高压气流吹走。因此，需要用排烟和除渣设备。

此法可以用来切割3.0~80.0mm厚的不锈钢。切割面被氧化，并且由于等离子体的特性所致，切口呈八字形。

在常用的原色不锈钢中，不锈钢板材，奥氏体不锈钢是合适的着色材料，可以得到令人满意的彩色外观。铁素体不锈钢由于在着色溶液内会增加腐蚀的可能性，得到的色彩不如前者鲜艳。而低铬高碳马氏体不锈钢，由于其耐蚀性能更差，只能得到灰暗的色彩或黑色的表面。据报道，奥氏体不锈钢经采用低温表面氧化处理着色法着色后，不锈钢板材激光切割，在工业大气中暴露6年，在海洋性气氛中暴露1年半，在沸水中浸泡28天，或被加热到300 左右，其彩色光泽均无变化。此外，它还可以承受一般的模压加

工、拉延和弯曲加工以及加工硬化等。彩色不锈钢除了用于建筑物外壁和窗框装饰之外，还可用于其他许多领域。例如，可采用黑色不锈钢板制作太阳能集热板，其选择吸热率可达91%~93%。

在工艺美术界，将彩色不锈钢与印刷术相结合，可采用蚀刻与研磨以及网点法相配合的工艺，生产出永久的立体浮雕壁画、挂屏等。另外，用彩色不锈钢制造家用电器、炊具、厨房设备、卫生间用具，将深受消费者的喜爱。

不锈钢板尺寸-不锈钢板-喜格利装饰由南京喜格利装饰工程有限公司提供。南京喜格利装饰工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的金属线、管、板制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。喜格利装饰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！