

选择华氏门业 挡烟垂壁厂 萍乡挡烟垂壁

产品名称	选择华氏门业 挡烟垂壁厂 萍乡挡烟垂壁
公司名称	浙江华氏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇大源村祠堂路6号
联系电话	15888062445 15888062445

产品详情

挡烟垂壁操纵方法

- (1) 挡烟垂壁应与烟感探测器连动。当烟感探测器警报后，挡烟垂壁能全自动下降至挡烟工作中部位。
- (2) 挡烟垂壁接受到消防安全中心的操控数据信号后，应能下降至挡烟工作中部位。
- (3) 系统软件停电时，挡烟垂壁能全自动下降至挡烟工作中部位。

运行性能

- (1) 卷帘窗帘式挡烟垂壁电动式下降或机械设备下降的运行速率应 0.07m/s 。

挡烟垂壁是用不燃原材料做成做为防烟分区的防排烟系统分隔物，竖直组装在工程建筑顶篷、承重梁或装修吊顶下，能在火灾事故时产生一定的蓄烟室内空间的挡烟分隔设备。挡烟垂壁可分成固定式挡烟垂壁和主题活动式挡烟垂壁。固定式挡烟垂壁：固定不动组装的、能达到设定挡烟高度的挡烟垂壁。主题活动式挡烟垂壁：可从原始部位自启动至挡烟工作中部位，萍乡挡烟垂壁，并达到设定挡烟高度的挡烟垂壁。固定式挡烟垂壁：固定式挡烟垂壁是确定安装、能达到设定挡烟高度的挡烟垂壁，挡烟垂壁安装，固定式挡烟垂壁的具体原材料有厚钢板、单片防火玻璃，挡烟垂壁价格，难燃无机物夹芯板等。

主题活动挡烟垂壁与建筑构造（柱或墙）面的间隙不应超过60mm，由二块或2块上述的挡烟卷帘构成的持续性挡烟垂壁，各块中间不应有间隙，钢筋搭接总宽不应低于100mm；表层垂直方位上承担 $(5 \pm 1)\text{m/s}$ 风力功效时，其垂直倾角不应超过 15° 。

挡烟垂壁：用不燃原材料做成，垂直安装在工程建筑顶篷和承重梁或装修吊顶下，他能在火灾事故时产生一定蓄烟室内空间的挡烟隔开设备。

移动式挡烟垂壁：固定不动组装的、能够达到设置挡烟高度的挡烟垂壁。

主题活动式挡烟垂壁：可从原始部位自启动至挡烟工作中部位达到设置挡烟高度的挡烟垂壁。

挡烟垂壁是用于区划防烟分区的，挡烟垂壁厂，归属于挡烟设备，能在一定时间段内预防火灾事故向同一疏散出口的一部分扩散。

挡烟垂壁一般有移动式 and 主题活动式两种种类，与此同时标准规定挡烟垂壁应采用难燃原材料制做，当采用玻璃制作挡烟垂壁时采用单片防火玻璃且必须达到一定的规定。

选择华氏门业(图)-挡烟垂壁厂-萍乡挡烟垂壁由浙江华氏门业有限公司提供。浙江华氏门业有限公司在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华氏门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：华经理。