

木材弯曲强度检测 木材密度检测 木材含水率测试

产品名称	木材弯曲强度检测 木材密度检测 木材含水率测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

木材弯曲强度检测 木材密度检测 木材含水率测试

检测标准

木材密度测定方法 GB/T 1933-2009

木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009

木材干缩性测定方法 GB/T 1932-2009

木材吸水性测定方法 GB/T 1934.1-2009

木材湿胀性测定方法 GB/T 1934.2-2009

木材硬度试验方法 GB/T 1941-2009

木材pH值测定方法 GB/T 6043-2000

木材横纹抗拉强度试验方法 GB/T 14017-2009

木材握钉力试验方法 GB/T 14018-2009

木材顺纹抗压弹性模量测定方法 GB/T 15777-1995

木材缓冲容量测定方法 GB/T 17660-1999

木材物理力学试材采集方法 GB/T 1927-2009

木材物理力学试材锯解及试样截取方法 GB/T 1929-2009

木材顺纹抗压强度试验方法 GB/T 1935-2009

木材抗弯强度试验方法 GB/T 1936.1-2009

木材抗弯弹性模量测定方法 GB/T 1936.2-2009

木材顺纹抗剪强度试验方法 GB/T1937-2009

木材顺纹抗拉强度试验方法 GB/T 1938-2009

木材横纹抗压试验方法 GB/T 1939-2009

木材冲击韧性试验方法 GB/T 1940-2009

木材抗劈力试验方法 GB/T 1942-2009

木材耐久性能 第1部分：天然耐腐性实验室试验方法 GB/T 13942.1-2009

木材耐久性能 第2部分：天然耐久性野外试验方法 GB/T 13942.2-2009

木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂 GB/T 14732-2006

胶粘剂压缩剪切强度试验方法 木材与木材 GB/T17517-1998

阻燃木材燃烧性能试验 火传播试验方法 GB/T17658-1999

木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法GB/T 18260-2000

防腐剂防治木材霉菌及蓝变菌的试验方法GB/T 18261-2000

室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量GB18584-2001

木材防腐剂性能评估的野外埋地试验方法GB/T 27655-2011

木材防腐剂对腐朽菌毒性试验室试验方法LY/T 1283-2011