

# 悬浮式水上拦截浮排 水电站锚杆固定浮式拦污栅浮筒

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 悬浮式水上拦截浮排<br>水电站锚杆固定浮式拦污栅浮筒             |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司                            |
| 价格   | 860.00/套                                |
| 规格参数 | 品牌:天蔚<br>型号:FT600*1000<br>产地:宁波         |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号<br>韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322                             |

## 产品详情

### 悬浮式水上拦截浮排 水电站锚杆固定浮式拦污栅浮筒

\*种自浮式河道自动拦污装置，包括设置于江河左岸的建筑砣工作平台，设置于江河右岸且位于建筑砣工作平台下游的漂浮物处理池，还包括\*横跨江河左右两岸的钢丝绳固定水泥墩，通过钢丝绳把单个的拦污浮筒串联起来，组成\*个抛物线弧线整体的拦污排，水下垃圾太多时，也可以通过把浮筒夹钢板挂网的方式组合起来，水下镀锌网通过配重方式达到垂直效果，此方案拦污效果\*，水面垃圾和水下垃圾都可以有\*的拦截，有\*的防止水面垃圾蔓延，浙江柏泰新型拦污浮筒方案投放市场后，取得了不俗的效果和口碑，深得广大客户的\*度赞扬。

河道控污拦污网技术措施: 使用船只靠近拦污排，将拦污排前垃圾、大小浮筒中间垃圾及长在浮筒上的垃圾用人工清理到上船，运走处理。

二、安\*措施: 1)、负荷改变时引起水流速度突变，开停机或调整机组负荷前运行人员要通知工作负责人，现场工作负责人接到通知后要立即将工作人员撤到浮筒通道或船上，尔后允许后方能调整机组负荷； 2)、现场工作人员要穿好救生衣，绑好安\*绳，工作负责人要检查\*误后方可进行捞垃圾工作； 3)、船只开近拦污排后，调整方向与拦污排平行，再往拦污排靠上固定，以免船只撞击拦污排；离开时，顺拦污排方向开出，船尾与拦污排\*相撞可能后方可调转方向离开； 4)、船只靠近拦污排后，将船

- 固定在拦污排上再进行清理垃圾工作，船边的垃圾清理干净后将船移动到预定的地方，将船固定好后再工作，以免流水速度变化时船撞击拦污排；
- 5)、清理垃圾过程中，别在开停机和调整机组负荷时，密切注意，如浮筒有翻转的迹象，工作人员立即撤离到其它浮筒上去；
  - 6)、工作过程中要听从负责人指挥；
  - 7)、清垃圾期间，切掉液压闸门的工作电源，行走的船只远离溢流坝闸门；
  - 8)、工作票上要明确工作过程中指定运行负责人与工作负责人联系。