

南漳防火电缆 襄阳诺立信 防火电缆厂家

产品名称	南漳防火电缆 襄阳诺立信 防火电缆厂家
公司名称	襄阳市诺立信电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市张桥居委会张营村（航空航天工业园恒二路）
联系电话	15072209788 15072209788

产品详情

标题

家居级-CMX级（垂直燃烧测试VerticalWireFlameTest）这是UL标准中家居级电缆（RestrictedCable），适用安全标准为UL1581，VW-1。实验规定试样保持垂直，用试验用的喷灯燃烧（30,000TU/Hr）15秒钟，然后停止15秒钟，矿物质防火电缆，反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟，试样不可烧损25%以上，南漳防火电缆，垫在底部的用棉不可被落下物引燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1类似，只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范，仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设使用，必须套管。[1]

信号控制电缆（RVV护套线、RVVP屏蔽线）适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程变频器电缆变频器电缆RVVP：铜芯聚绝缘屏蔽聚护套软电缆，防火电缆型号，电压250V/300V，防火电缆厂家，2-24芯用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装RG：物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网（HFC）中传输数据模拟信号

电磁线（绕组线）主要用于各种电机、仪器仪表等。柔性防火电缆防火性能优异，耐火等级不仅满足国际GB12666.6A类950 90min还可满足英国BS6387-1994中规定级650 3hB级750 3hC级950 3h要求同时在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击。连续长度长不管是单芯还是多芯电缆其长度能满足供电长度需要，极限长度可达2000m。

南漳防火电缆-襄阳诺立信-防火电缆厂家由襄阳市诺立信电线电缆有限公司提供。襄阳市诺立信电线电缆有限公司是从事“家用电缆,家装电缆,工程电缆,防火电缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吕经理。