

标准硅酸铝陶瓷纤维毯 信特硅酸铝针刺毯厂

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 标准硅酸铝陶瓷纤维毯 信特硅酸铝针刺毯厂 |
| 公司名称 | 茌平县信特耐火材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市茌平县信发街道办事处翰林路1246号（注册地址） |
| 联系电话 | 18265590377 18265590377 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：茌平县信特耐火材料有限公司

- 1、耐高温，使用温度可达1300 。
- 2、导热率低，隔热性能好，在同等条件下使用，硅酸铝制品比其它保温材料导热率低30%以上。
- 3、重量轻稳定性好。本产品具有柔、轻富有弹性等特点，干法产品80 ~ 100 kg/ m3，湿法产品100 ~ 130 kg/ m3。
- 4、对熔融金属不受润。具有良好的化学稳定性。
- 5、吸声隔音性能好，有良好的消音隔音效果。
- 6、电气绝缘性好，有很高的介电常数;可做高频绝缘材料。

近年来，标准硅酸铝陶瓷纤维毯在很多地方都有使用，标准硅酸铝陶瓷纤维毯，但由于很多用户对其性能特点不是很熟悉，今天我厂将为您简要介绍标准硅酸铝陶瓷纤维毯的性能特点。标准硅酸铝陶瓷纤维

毯耐高温950-1400℃，即使在几千度的高温下也不会变形。标准硅酸铝陶瓷纤维毯是一种集防火、隔热、保温于一体的保温材料，不含任何粘结剂。标准硅酸铝陶瓷纤维毯具有稳定性强、隔热性能好、吸音降噪、重量轻、抗拉强度高、热熔性、导热系数低的特点。我们的标准硅酸铝陶瓷纤维毯常用于化工、建筑、电子、航天、空调和制冷等领域。

各种标准硅酸铝陶瓷纤维毯是由普通的、标准的、高纯度的、含锆的硅酸铝纤维棉，通过热定型、纵横切割、卷绕等工艺，经纺丝成纤而成。具有相同堆积密度和不同厚度的毯为用户提供了多种材料选择，以获得的隔热结构和节能效益。毯直径均匀、纤维长度长、渣球含量低，提高了纤维交织度、抗分层性、性能、抗风蚀性、柔韧性和拉伸强度，从而提高毯的使用性能，减少材料损耗。标准硅酸铝陶瓷纤维毯不使用任何粘合剂，保证产品在各种环境下具有良好的可行性和稳定性。

标准硅酸铝陶瓷纤维毯耐高温，使用温度可达1300℃。导热率低，隔热性能好，在同等条件下使用，标准硅酸铝陶瓷纤维毯比其它保温材料导热率低30%以上。

标准硅酸铝陶瓷纤维毯重量轻稳定性好，具有柔、轻富有弹性等特点，干法产品80~100 kg/m³，湿法产品100~130 kg/m³。对熔融金属不受润。

标准硅酸铝陶瓷纤维毯的所用有机黏合剂有系树脂、聚氨酯类乳液、聚酯类、与丁酯的聚合物、聚乙烯醇等，但这些有机系材料在高温下使用时，会发生恶臭和产生有害气体、降低纸的质量等，所以也多使用胶体硅、硅酸钠、磷酸铝等无机黏合剂。

标准硅酸铝陶瓷纤维毯-信特硅酸铝针刺毯厂(图)由在平县信特耐火材料有限公司提供。在平县信特耐火材料有限公司是一家从事“硅酸铝针刺毯,硅酸铝模块,岩棉板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使在平信特耐火材料在耐火、防火材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事硅酸铝纤维毡，硅酸铝针刺毡，硅酸铝陶瓷纤维毡的厂家，欢迎来电咨询。