

硅质渗透板设备操作流程

产品名称	硅质渗透板设备操作流程
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	59800.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

硅质渗透板设备操作流程

硅质渗透板设备利用空压机加压后形成具有一定的泡沫，而后将泡沫与水泥浆同时搅拌，搅拌过程中水泥将不断膨胀，当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成硅质板。通常应用的领域为地面采暖保温层、屋面保温层、框架结构的墙体的填充层等。发泡剂目前市场上有动物性与植物性2种，对于保温行业来说，我们主张采用动物性，因为从性能上来说，动物性发泡剂具备气孔独立、强度高等特点，做出的硅质改性聚苯板具有容重轻，气孔分布均匀、保温性好、有一定的抗渗性、并具备良好的隔音性；而植物性发泡剂由于连续气泡的特点，相对于动物性发泡剂来说做出的硅质改性聚苯板容重偏高，保温性稍差，另在抗渗及隔音上均不及动物性发泡剂，但植物性发泡剂具有发泡量大，流动性好的优点，在地暖施工中较动物性发泡剂更易于操作。

- 1、硅质改性渗透板设备智能化：通过配方和生产工艺流程设计生产线，采用配方和工艺固化到生产线中的方法来实现电脑的整机操作，从而实现智能化，避免了生产过程中的人为误差。
- 2、设备灵活性：采用的模块化设计方式，将设备分为三大系统，可根据客户的不同的投资规模和场地环境，量身定制，提供不同的设备生产方案。
- 3、生产集约化：绿能设计的复合硅质保温板的生产线遵从了生产集约化，为客户实现大程度的资源优化配置，节约投资成本，实现流水化生产。