

# 常年大量供应高品质反渗透纯水设备

产品名称	常年大量供应高品质反渗透纯水设备
公司名称	乌鲁木齐市乐伊净水系统有限责任公司
价格	12000.00/台
规格参数	型号:LYRO-(0.25~100) 品牌:乐伊 进水口径:DN20~125 ( mm )
公司地址	新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路1381号锦峰苑小区3幢9号门面
联系电话	13579201828 13899820818

## 产品详情

型号	LYRO-(0.25~100)	品牌	乐伊
进水口径	DN20~125 ( mm )	产水量	0.5~100

### 产品描述

#### 一、概述：

反渗透装置是目前国际上最先进的脱盐设备，是一种利用高分子膜进行物质分离的装置，主要由反渗透膜、膜高压泵、电气系统、机架组成，它借助压力使水分子透过对分子、离子有选择透过作用的反渗透膜，从而达到脱盐的目的，其脱盐率达到98%，用反渗透脱盐比一般蒸馏或离子交换脱盐具有更高的效率。我公司生产的反渗透装置采用进口反渗透膜和高压泵，并采用数显电导率仪监测，高低压保护。它无需加热，更没有相变过程，因此比蒸馏的方法能耗低。反渗透装置体积小，操作简单，适用范围比较广。用反渗透装置生产纯水，不耗用大量酸碱，无二次污染，自动化程度高、运行费用比较低。

#### 二、运用范围：

电子工业用水：集成电路、硅晶片、显示管等电子元器件冲洗水

制药行业用水：输液、针剂、片剂、生化制品、设备清洗等

化工行业工艺用水：化工循环水、化工产品制造等

电力行业锅炉补给水：火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统

食品工业用水：饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒、保健品等

海水、苦咸水淡化：海岛、舰船、海上钻进平台、苦咸水地区 饮用纯净水：房产物业、社区、企事业单位

其它工艺用水：汽车、家电涂装、镀膜玻璃、化妆品、精细化学品等。

### 三、反渗透装置技术参数：

型号	产水量 m3/h	供水量 m3/h	脱盐率 %	回收率 %	电机功率 kw	接口通径			外形尺寸 (长×宽×高) mm
						供水 dn	产水 dn	浓水 dn	
lyro-0.25	0.25	0.5	98	70	1	20	15	15	1200 × 400 × 1200
lyro-0.5	0.5	1.0	98	70	1.5	25	20	15	1200 × 500 × 1200
lyro-1	1	2	98	70	2.2	25	20	15	1200 × 800 × 1300
lyro-2	2	4	98	70	4	32	25	20	2400 × 800 × 1500
lyro-5	5	8	98	70	8	40	32	25	2400 × 1400 × 1600
lyro-10	10	17	98	70	11	50	40	32	3500 × 1600 × 1800
lyro-20	20	35	98	70	22	80	65	50	5000 × 2500 × 2000
lyro-30	30	52	98	70	37	100	80	65	5500 × 3000 × 2500
lyro-40	40	68	98	70	45	125	100	65	5500 × 3000 × 3000
lyro-50	50	85	98	70	55	125	100	80	5500 × 4000 × 3400

备注：1、用户订货时应先向我方提供一份原水水质报告，以便设计水处理工艺流程。

2、列表电机功率为参考值，以实际设计为准。