

常年大量生产销售优质水处理设备

产品名称	常年大量生产销售优质水处理设备
公司名称	乌鲁木齐市乐伊净水系统有限责任公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:乐伊 材质:玻璃钢 规格:1T-40T
公司地址	新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路1381号锦峰苑小区3幢9号门面
联系电话	13579201828 13899820818

产品详情

品牌	乐伊	材质	玻璃钢
规格	1T-40T	产地	新疆乌鲁木齐
包装	其他	贸易属性	内贸
型号	F/A-10-40-II型	容量	-

产品描述

一、概述：

f/a系列全自动软化水设备是引进美国新型自动控制程序器的同时，结合中国水质状况特点开发的一种高效、节约工业型自动交换器设备，设备主要用于降低水中的硬度，使水中含有的镁、钙、离子与交换剂的阳树脂互相交换生水被软化成为含极少的钙、镁、盐类的水（称为软水），经该设备软化后的水其残余硬度不超过0.03 mmol/l。软化水器具具有自动化程度高、可定时、定流量自动再生；可靠性好、交换容量大、节省能源、设备结构紧凑、面积小、树脂无污染、属于免维护设备，运行不需专人看管。运行费用低：水耗与传统设备相比均可降低等特

二、运用范围：

可广泛用于蒸汽和热水锅炉、热交换设备、食品加工、造纸印刷、洗衣印染、宾馆饭店、医疗制药等行业和居民庭用水。

三、软化水设备技术参数：

型号规格	阀头代号	额定产水	交换剂量	进出管径	树脂罐 $\phi \times h$	盐桶容积	占地面积	运行
------	------	------	------	------	---------------------	------	------	----

		m ³ / h		dn	mm		长 × 宽 × 高	
f/a-1-型	5600/255	1	41	20	250 × 1350	125	680 × 400 × 1590	单床运行
f/a-1-型	5600/255	1	58	20	250 × 875	125	1000 × 400 × 1100	双床运行再生
f/a-1-型	9000	1	58	20	250 × 875	125	1000 × 400 × 1100	单床运行再生
f/a-2-型	2510/268	2	96	25	350 × 1625	163	950 × 500 × 1860	单床运行
f/a-2-型	2510/268	2	102	25	300 × 1200	163	1300 × 450 × 1450	双床运行再生
f/a-2-型	9000	2	102	20	350 × 1625	163	1300 × 450 × 1450	单床运行再生
f/a-4-型	2750/180	4	160	25	450 × 1625	306	1050 × 550 × 1860	单床运行
f/a-4-型	2510/268	4	250	40	400 × 1625	306	1500 × 550 × 1860	双床运行再生
f/a-4-型	9000	4	250	25	400 × 1625	306	1500 × 550 × 1860	单床运行再生
f/a-6-型	2850/180	6	319	40	600 × 1800	580	1200 × 720 × 2040	单床运行
f/a-6-型	2510/268	6	320	40	450 × 1625	580	1550 × 600 × 1860	双床运行再生
f/a-8-型	2750/268	8	424	40	525 × 1650	580	1700 × 680 × 1790	双床运行再生
f/a-8-型	9500	8	424	40	525 × 1850	580	1700 × 680 × 1790	单床运行再生
f/a-10-型	2850/172	10	499	50	750 × 2200	580	1600 × 900 × 2070	单床运行
f/a-10-型	2850/180	10	638	50	600 × 1850	580	2100 × 750 × 2070	双床运行再生
f/a-10-型	9500	10	638	50	600 × 1850	580	2100 × 750 × 2070	单床运行再生
f/a-20-型	2850/172	20	998	80	750 × 1850	900	2500 × 900 × 2100	双床运行再生
f/a-40-型	2900/182	40	2550	100	1200 × 1850	900	3600 × 1400 × 2120	双床运行再生

附注：1、工作压力0.2-0.4mpa 工作温度4-400c 进水硬度 5mmol/l。

2、电源：220v 50hz，3w-9w。

3、50t/h以上的可根据用户情况进行配制。

