

# PTFE聚四氟乙烯烧结炉 铁氟龙喷涂固化烘烤箱 特氟龙烧结炉

产品名称	PTFE聚四氟乙烯烧结炉 铁氟龙喷涂固化烘烤箱 特氟龙烧结炉
公司名称	苏州银邦节能电热设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	电器配件:品牌电器，也可选配 工作电压:380V; 50HZ 加热方式:电加热，热风循环
公司地址	江苏省苏州市吴江同里邱舍开发区
联系电话	0512-63473696 15851656650

## 产品详情

### PTFE聚四氟乙烯烧结炉 铁氟龙喷涂固化烘烤箱 特氟龙烧结炉

苏州银邦LYGW-881型号四氟烘箱、聚四氟乙烯喷涂固化、高温PTFE铁氟龙烧结炉，内胆采用加厚304不锈钢板，180-200mm厚的保温厚，减少热量损失，电热鼓风机热风循环设计，加热元器件按排在箱体两侧风道内，两侧出风口出风中间吸风，形成热风循环，控温均匀。铁氟龙烘箱适用于铁氟龙喷涂固化、特氟龙固化、四氟制品烧结、钢衬四氟管道加热烧结、PTFE特氟龙产品加热固化等等。

主要性能特点：

- 1.工作室尺寸：深1500\*宽1500\*高1500mm；（可按要求定制尺寸）
- 2.内胆材料：箱内采用SUS304#不锈钢1.5mm厚，机床折弯，氩弧焊焊接，抛光打磨处理。
- 3.外壳材料：箱外采用A3冷钢板1.5mm，表面打磨抛光，喷漆防锈处理。
- 4.骨架加强：骨架采用槽钢角铁焊接，加强采用2mm厚钢板折弯焊接加强。
- 5.工作温度：室温~500 （可任意调节）。
- 6.电源电压：380V,50HZ（单相三线制）。
- 7.温度均匀度：±3 （空载恒温20分钟后调试为准）。
- 8.控温精度：±1 （温度控制仪可修正误差温度）。
- 9.加热功率：45KW，耐高温导线连接至控制箱。

10.加热装置：电热管加热，加热介质为空气，安装在工作室两侧风道内。

11.鼓风功率：380V/750W/1400r/min\*2台/烘箱专用长轴耐高温电机以及多翼式风叶。

12.控温方式：智能温度控制仪，PID双数显智能控温,超温保护仪，设置值与测量值LED双数显示，SSR固态输出

13.定时装置：1秒~99.9小时定时范围，可选择开机计时或恒温计时（订购时需说明），时间到自动切断加热并报警

14.固态继电器：（SSR）在恒温过程中为无触点控制，无噪音，控温良好，使用寿命长。

15.电器元件：采用施耐德品牌电器元件，性能稳定，使用寿命长。

16.送风方式：垂直水平运风（箱内两侧出风，顶部回风），两侧冲床加工出风板。

17.开门方式：正面双开门，密封条采用硅酸铝编织绳。

18.保温材料：采用硅酸铝纤维保温棉，高温隔热，保温，耐火，降噪，绝缘，轻质。

19.出厂配件：平板轨道式推车一部（也可按要求制作分层式轨道推车）

20.其他装置：待定。

订购请提供以下资料：

A、款式：1、落地式 2、柜式 3、推车式 4、分层烤盘式等

B、材质：1、外壳材质（钢板烤漆、不锈钢、）2、内部材质、（镀锌板、不锈钢）

C、烤箱内部尺寸：宽×深×高

D、常用温度

E、内部结构:1、是否分层 2、车子层架 3、烤盘样式.

F、烤箱颜色及其它特殊要求.

PTFE聚四氟乙烯烧结炉 铁氟龙喷涂固化烘烤箱 特氟龙烧结炉