

# 铁氟龙喷涂烧结炉 四氟制品烘烤箱 F4铁氟龙烧结炉烘箱

产品名称	铁氟龙喷涂烧结炉 四氟制品烘烤箱 F4铁氟龙烧结炉烘箱
公司名称	苏州银邦节能电热设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:银邦电热 型号:LYGW-881 加热方式:电加热, 热风循环
公司地址	江苏省苏州市吴江同里邱舍开发区
联系电话	0512-63473696 15851656650

## 产品详情

【苏州银邦擅长非标定制多种规格型号铁氟龙烧结炉、四氟烧结炉、特氟龙烧结炉】

本产品采用高品质智能PID线性输出控温，诚能控温仪表（也可选配）。大面积，均匀分布U型式高温加热器发热，热风循环设计，控温均匀。苏州银邦按需定制多种规格型号的特氟龙喷涂固化烘箱、高温特氟龙烧结及多种五金钢铁件热处理用500 高温烘烤箱。室温-500 任意调节，内胆采用1.5mm-2.0mm厚304不锈钢板制作，加热管根据常用温度的高低选配不同规格的加热管，外观可定制加工。在保温过程中，聚四氟乙烯的分子运动加剧，颗粒间的界面消失，成为密实的连续的整体。聚四氟乙烯的烧结温度一般为375 。

基本介绍：

- 1.型号：LYGW-881
- 2.烘烤区尺寸(毫米)：深1200\*宽1200\*高1500mm可定制任意尺寸
- 3.物料架方案：分层式物料架一部（也可根据具体情况定做加工）
- 4.温度范围：RT~500 任意调节恒温（300 ，400 ，500 按需定制）
- 5.加热功率:30KW
- 6.电源:可提供多国电源如110V/220V/380V/415V/440V...(50/60 Hz)
- 7.温度波动度：±3 %
- 8.控温精度：±1%

9.升温速度：RT~100 在15分钟以内

10.内膛材质：加厚SUS304不锈钢板，外壳材质：冷轧钢板

11.发热器：U型不锈钢耐高温电加热管

12.安全装置：超温保护装置、马达过热电流保护、相序保护等

13.温度控制：可控硅SSR固态继电器（SCR）接点方式输出，自动P.I.D控制,LED数字显示

14.热风系统：采用耐高温长轴型马达及强力多翼式风叶，强力吸风循环机构可得到均匀分布温度，安静低噪音，节能。

15.标准配件：烘烤计时器、可编程温度控制器（曲线控温）、3层手推车

16.选购品：温度记录仪、温度控制器、轨道式电动台车、电磁门扣、马达转速调节器、三色报警、测温孔、远程控制、触摸屏控制

17.其它规格：本公司可根据客户要求承接设计制造多种高温特氟龙烧结炉、金属钢铁件回火炉

18.售后服务：保修1年。

主要配置及参数：

PID调节 是 声光报警 是

超温保护 是 导流风道 是

时间设定 是 编程模式 可选

固态输出 可选 可控硅 可选

保修时间：1年内免费维修，终身维护

【备注说明：以上图片、价格、规格型号仅供参考，以实物为准！客户询价需要提供所需烘箱的尺寸、常用温度、物料架样式、特殊的电器配件等等！】

其它说明：【（聚四氟乙烯的烧结工艺由升温、保温、降温三个阶段组成。升温是将预成型品由室温加热到烧结温度的过程，是从结晶相转变为无定形相的过程。聚四氟乙烯受热后体积膨胀，在熔点时体积膨胀25%左右。保温是将达到烧结温度的预成型品在此温度下保持一段时间，使整个制件达到完全透明的过程）

苏州银邦高温热风循环烘箱主要产品及用途：特氟龙烧结炉、铁氟龙喷涂固化炉、轨道式台车烘箱、大型金属件热处理、钢铁件喷塑烤漆固化炉、分层式托盘式烘箱、500 高温烘箱、电热恒温干燥箱、250 热风循环烘箱、精密电子元件用烘箱、隧道式加热炉、电动门式工业烘箱、聚氨酯制品烘箱、高低压铜排/母排热收缩套管烘箱、五金镀锌产品除氢炉、汽车零部件热处理烘箱、工业金属模具加热烘箱、钢铁金属制品回火退火炉等等。设备具体可考虑如下项目：工作室内胆尺寸、温度参数、结构类型、加热源类型、热风循环方式、开门形式、防爆泄压门形式、进排气方式、控温方式、功率调节方式、温度记录方式、安全保护方式、控制柜形式、观察装置、各种接口、洁净要求、节能要求、环保要求.....电气控制等等。

铁氟龙喷涂烧结炉 四氟制品烘烤箱 F4铁氟龙烧结炉烘箱——苏州银邦节能电热设备有限公司！