

旋转式铁氟龙烧结炉 转盘式四氟烘箱 500 高温特氟龙烘烤箱

产品名称	旋转式铁氟龙烧结炉 转盘式四氟烘箱 500 高温特氟龙烘烤箱
公司名称	苏州银邦节能电热设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加热方式:电加热,热风循环 工作电压:380V; 50HZ 是否可定制:是
公司地址	江苏省苏州市吴江同里邱舍开发区
联系电话	0512-63473696 15851656650

产品详情

旋转式铁氟龙烧结炉 转盘式四氟烘箱 500 高温特氟龙烘烤箱

苏州银邦可根据客户的要求及不同的特氟龙（PTFE/F4）制品的特性选用推车式烧结炉、分层托盘式烧结炉或旋转式烧结炉。旋转式四氟烧结炉采用对流内循环运风式设计，热能保存，温度均匀，节电省时，效力高，使用方便，自动恒温，定时烘烤。安全性能:智能PID自恒温控制，烘烤时间到自动警报及断开发热体，设有超高温保护装置，超温自动警报及断开发热体，有必要的可增设防爆门，电源缺相保护器。

基本介绍：

1、工作室尺寸：深1100*宽1100*高1200mm（也可根据客户要求定制）

旋转托盘尺寸直径为1000mm

2、外型尺寸约：深1300*宽1600*高1720mm

3、温度范围：室温--450，此范围内任意温度可调

4、内胆材料：采用1.5mm厚度SUS304拉丝不锈钢板制作

5、外墙材料：采用1.5mm厚度A3冷板

6、涂装涂料：外墙采用环保水性自干漆，颜色为灰白色

7、保温材料：200mm厚硅酸铝纤维隔热层,保温性能好

- 8、温控装置：智能温控仪表，自动恒温控温，精度 ± 1
- 9、电机功率：鼓风电机750W一台；
- 10、进气系统：数量2个，口径 60 毫米。一体控制调节风量。
- 11、排气系统：数量1个，口径 100 毫米。可安装接口到车间外面
- 12、测温装置：两支不锈钢铠甲 PT100 铂电阻温度传感装置。
- 13、加热元件：不锈钢管状电加热器，安装于箱体两侧风道内
- 14、报警装置：APT/AD16型声光提示，恒温时间结束报警提示，可开关。
- 15、电流电压：380V/50HZ 三相四线。
- 16、电器元件：采用施耐德品牌电器。
- 17、苏州银邦定制多种规格型号500 高温特氟龙烧结炉烘箱。

订购请提供以下资料：

- A、款式：1、落地式 2、柜式 3、推车式 4、分层烤盘式5、旋转式托盘承重等
- B、材质：1、外壳材质（钢板烤漆、不锈钢、）2、内部材质、（镀锌板、不锈钢）
- C、烤箱内部尺寸：宽 × 深 × 高
- D、常用温度
- E、内部结构:1、是否分层 2、车子层架 3、烤盘样式.
- F、颜色及其它特殊要求.

警告！易燃易爆易挥发物品严禁放入箱内加热干燥，对于高价值的物料时行加热，好加装独立限温器，设定高温度上限，双重保险确保物料不会因箱体电子元件失效而升温过高导致损坏。

旋转式铁氟龙烧结炉 转盘式四氟烘箱 500 高温特氟龙烘烤箱