

常年大量供应高品质板式换热机组

产品名称	常年大量供应高品质板式换热机组
公司名称	乌鲁木齐市乐伊净水系统有限责任公司
价格	12000.00/台
规格参数	型号:LSS-(3~120) 规格:3~120
公司地址	新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路1381号锦峰苑小区3幢9号门面
联系电话	13579201828 13899820818

产品详情

型号 LSS-(3~120) 规格 3~120

产品概述：

可广泛应用于矿工企业和民用建筑的热水供暖,空调及热水供应系统中,我厂生产该设备有十多年历史，现已有数百套设备在运行中，欢迎广大用户继续选用该产品，我们将竭诚为您服务。

主要特点：

结构紧凑，布局合理美观，安装简单，操作与维护方便

机组设计结构紧凑，大大节约了占地面积，简化了安装工序，只需连接机组与一、二次网及补水的接管而已。

全自动智能化控制（可手动），做到无人值守和远程监控

generalway换热机组可以实现自动运行，参照室外温度，自动调节一次侧阀门开启度的大小，保证二次网出口温度的恒定。

可对使用热量进行计量

机组配备有热计量表，可以计量用户用热量的多少，明确消费。

变频调节，耗能低，噪音小

机组采用变频调节，可以根据热负荷的大小，调节二次侧流量大小，水泵采用高品质管道泵或屏蔽泵，

运行稳定噪音小，符合环境要求。

板式换热器性能卓越，寿命长

采用高性能板式换热器，极大地提高了换热效率。

系统运行安全可靠

系统设计全面，考虑在运行过程中出现的情况，并给出全面解决方案，提高了系统运行的安全性。

工作原理：

二次网路的回水经除污器(1)流入二次网路循环水泵(2)加压后,进入水(汽)-水式浮动盘管换热器(3)与一次网的水(蒸汽)进行热交换,达到二次网供水所需的水温后进入二次网供水网路。

二次水系统定压是采用补水泵(5)和落地式膨胀罐(6)来实现.补水箱(4)中的水是由一次水网的回水通过补水箱中的浮球阀进行补水。(若不能利用一次网补水时,可另设补水软化设备)

连接循环泵(2)有压水管和吸水管路之间的一根带有止回阀的旁通管(8)作为泄压管,是为了防止因突然停泵造成的水击事故。

为保证二次网出水温度符合设计要求，在一次水进换热器前安装了温度调节器(7)，以便控制二次水出口温度。