

# 江苏镇江石英砂雪花白金刚砂人造大理石制作用

产品名称	江苏镇江石英砂雪花白金刚砂人造大理石制作用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

石英砂在抛丸、喷砂处理在石油化工的应用是怎样的？

答：针对海上航标及浮标重防腐涂装的要求，在对航标、浮标重防腐技术要求上，设计采用具有较好的耐磨耐腐蚀性能，附着力强，抗微生物腐蚀的重防腐涂层体系，保护期效可达到六年；在实施时，根据海上航标、浮标的腐蚀规律和各部位的腐蚀特点，将航标及浮标分为灯架、浮体、锚链三部分进行腐蚀治理。在质量要求上，严格按质量要求，一是对表面预处理时，采用石英砂、铜矿砂喷砂处理，达到国标Sa2.5级，喷砂后表面无油污、氧化皮、锈迹等，呈灰白色的外观和均匀的粗化面；二是对喷铝时，经喷砂处理后的基本表面尽快喷涂，喷涂后表面均匀不起皮、不鼓泡、没有大熔滴、裂纹、脱块以及其它影响涂层使用的缺陷；三是对封闭涂料涂层时，用含锌底漆作封孔涂料，该涂料的作用是封闭金属涂层的孔隙和增强耐腐蚀性能强，涂刷两度，重涂间隔不小于6小时；四是对涂面漆时，涂刷两度，重涂间隔不小于12小时，涂层漆膜光滑平整，颜色一致，无气泡，无流挂及剥落实等。

筛孔尺寸和标准目数对应表

筛孔尺寸 (mm)	标准目数 (目)	筛孔尺寸 (mm)	
4.75	4	0.355	45
4.00	5	0.300	50
3.35	6	0.250	60
2.80	7	0.212	70
2.36	8	0.180	80
2.00	10	0.150	100
1.70	12	0.125	120
1.40	14	0.106	140
1.18	16	0.090	170

1.00	18	0.0750	200
0.850	20	0.0630	230
0.710	25	0.0530	270
0.600	30	0.0450	325
0.500	35	0.0374	400
0.425	40		