

# 本安型超声波流量计 外贴式井下超声波流量计生产厂家

产品名称	本安型超声波流量计 外贴式井下超声波流量计生产厂家
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:YHL500 产地:济宁
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

## 产品详情

本安型超声波流量计 外贴式井下超声波流量计是由济宁华瑞自动化技术有限公司生产的一款通过时差法测量管道内液体的流量，管径可测范围DN20 ~ DN500。YHL500矿用本安型超声波流量计具有电流输出、频率输出、开关量输出及RS485通讯功能的外贴式矿用本安型超声波流量计。

本安型超声波流量计 外贴式井下超声波流量计具有先进回波跟踪算法：能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波；多种补偿模式：内置温度补偿，带温度显示，声速校正模式；

全中文菜单：使调试和应用变得更为容易。5参数设置更简单：软件做到了内部完全智能化。

本安型超声波流量计 外贴式井下超声波流量计是一种非干扰式流量计，因此不存在压力损失现象，不会造成测量误差；超声波流量计本身没有任何活动部件，因此，具有工作稳定、可靠性高、故障率低、维修方便等优点。

本安型超声波流量计 外贴式井下超声波流量计相关技术参数：

测量原理	40p秒时差法测量	外壳	防静电阻燃塑壳
测量管径范围	DN25~DN400	显示	2×10背光型汉字液晶显示器
测量流速	32m/s	供电	DC(12~24)V
测量精度	±1%	输出	4~20mA、200~1000Hz、RS485
探头安装方式	外夹式	温度	160
参数设定方式	四键-按键式	探头法兰	法兰DN65 直径160mm
其他功能	可进行热量测量累积	重量	约2 Kg

本安型超声波流量计 外贴式井下超声波流量计使用注意事项：

1、环境温度：

避免安装在温度变化较大的场所，若可能受到其他设备热辐射，须有隔热通风措施。

2、大气条件：

避免把流量计\_装在含腐蚀性气体的环境中，如需\_装，则必须提供通风措施。

3、机械振动或冲击：

流量计虽结构很坚固，但应选择\_装在振动或撞击小的场所。如确须将流量计装在振动较大的管道上，需加设管道支撑。