

# 本安型投入式液位计 矿用投入式液位传感器

## 矿用投入式液位计矿用水位计

产品名称	本安型投入式液位计 矿用投入式液位传感器 矿用投入式液位计矿用水位计
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	112.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:GUY10 产地:济宁
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

## 产品详情

本安型投入式液位计 矿用投入式液位传感器 矿用液位计矿用水位计用来测量水仓的水深水位，为矿井排水泵工作或矿井水涌出量统计计算提供数据信息。外壳采用优质不锈钢箱体，坚固耐用，大屏幕显示，美观大方，传感器为矿用本质安全型，结构简单，使用、调校方便，可以就地用数码管显示水位数值，能与国内各种监控系统配套使用。

本安型投入式液位计 矿用投入式液位传感器 矿用液位计矿用水位计工作原理：

1、整机工作原理 仪器由电源电路、探头电路、放大电路、A/D转换电路、智能信号处理、显示电路、信号输出电路等构成。采用投入式结构的测量探头，电源电路将由关联设备提供的电源稳压后供给整机电路使用。探头输出的信号经放大和A/D转换后，变成数字信号，进入单片机。经过处理后的信号，经过显示电路显示其测量投入式液位值，并经信号输出电路输出电流或频率信号。

2、仪器的功能介绍 仪器刚通电开机后，仪器内部进行自检。10秒后进入工作状态，显示投入式液位值。仪器进入正常工作状态并预热1分钟后，可通过遥控器对仪器进行参数校准。

本安型投入式液位计 矿用投入式液位传感器 矿用液位计矿用水位计使用环境：

1、环境温度: -5 ~ 40 ；

2、相对湿度: 95% ( +25 ) ；

- 3、大气压力: ( 80 ~ 116 ) kPa ;
- 4、无显著震动、冲击和淋水的场所 ;
- 5、具有甲烷气体混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井下。