

优质重力式、压力式净水器

产品名称	优质重力式、压力式净水器
公司名称	乌鲁木齐市乐伊净水系统有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	设备名称:一体化净水器 型号:LJS-(20~1000) 额定容量:20~1000 (L)
公司地址	新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路1381号锦峰苑小区3幢9号门面
联系电话	13579201828 13899820818

产品详情

设备名称	一体化净水器	型号	LJS-(20~1000)
额定容量	20~1000 (L)	规格	-
额定输出功率	- (kw)	电压	- (V)
冷却方式	-	运行方式	-
保护功能	-	显示	-

产品描述

一、概述

一体化净水器是集混合、絮凝、澄清、排泥与循环回流、过滤、反洗等相接合的一体化净水新工艺，具有投资结构紧凑、自动化程度高、操作维护简便、出水水质好等优点。

二、应用范围

适应电厂、钢铁厂等企业的循环水过滤、生活饮用水和生产用水过滤，以及为某些以分离去除悬浮固体和胶体为主要目的的废水处理需要。

三、技术特点

- 1、设计新颖，结构先进，技术创新，反应效果明显。
- 2、采用高效斜管、波纹板沉淀，沉降效果良好，出水质量稳定。

- 3、体积小，安装操作方便，投资省。
- 4、防腐技术选用先进工艺材料，设备坚固耐用。
- 5、操作控制根据用户要求设计，有全过程电脑控制、手动操作。

四、技术参数：

型号	ljs-100	ljs-150	ljs-200	ljs-300	ljs-400	ljs-500	ljs-600	ljs-800	ljs-1000
处理水量(m ³ /h)	100	150	200	300	400	500	600	800	1000
设备外直径	4500	5200	7000	8000	9000	10000	11000	12800	14000
形尺寸(罐体 mm)	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
高度									
地基直径	5000	5700	7500	8500	9500	10500	11500	13300	14500
进水浊度(mg/l)	500	500	500	500	500	500	500	500	500
出水浊度(mg/l)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
工作压力(mpa)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
进水口(dn)	100	150	200	250	250	300	350	400	450
出水口(dn)	200	250	250	300	300	400	400	450	500
填料层(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
填料重量(t)	31	50	92	120	152	188	227	308	369
设备荷重(t)	120	164	302	396	477	615	740	960	1180
控制方式	手动控制，定时反洗								
工作温度	常温								

服务指南：1、用户订货时请提供准确的水质资料及用水量。

2、表格所列参数供设计时选型参考，订货时请与本公司联系。