

优良品质的热力除氧设备 0.02 (Mpa)

产品名称	优良品质的热力除氧设备 0.02 (Mpa)
公司名称	乌鲁木齐市乐伊净水系统有限责任公司
价格	16000.00/台
规格参数	型号:RCY- (10~220) 产水量:10~220 (T/h) 工作压力:0.02 (Mpa)
公司地址	新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路1381号锦峰苑小区3幢9号门面
联系电话	13579201828 13899820818

产品详情

型号	RCY- (10~220)	产水量	10~220 (T/h)
工作压力	0.02 (Mpa)	工作温度	104 ()
设备重量	1500~30000 (kg)	进水温度	40 ()
控制方式	手动		

产品描述

热力除氧器是一种新型热力除氧器，曾获电力部新产品科技攻关成果创新奖，被列为电力部重点推广产品。

一、概述：

旋膜式除氧器是用汽轮机将锅炉给水加热到对应除氧器工作压力下的饱和温度，除去溶解于水的氧及其它气体，并降低锅炉给水管、省煤器和其它附属设备的腐蚀。旋膜式除氧器是利用气体在水中的溶解特性，通过加热，将进入除氧器的补给水、凝结水（包括各部疏水）加热到与除氧器内部压力相对应的饱和温度，溶解于水中的二氧化碳等非冷凝气体自水中析出，由顶部排气管排入大气，使水中的含氧量达到规定的标准。

旋膜式除氧器经数百家电厂及工矿企业运行使用，具有以下优点：

- 1、除氧效率高，给水合格率100%。
- 2、运行稳定，无振动。
- 3、适应性能好、对水质、水温要求不苛刻。

4、排汽量小，耗能少。

二、旋膜式除氧器设备技术参数：

型号	除氧器额定出力t/h	水箱有效容积 (m ³)	工作温度 ()	工作压力 mpa(表压)	进水温度 ()	设计温度 ()	除氧器尺寸 (ø 1mm)	水箱尺寸 (ø 2mm)	设备净重 (kg)
rcy-10	10	5	104	0.02	40	250	700	1200	1500
rcy-20	20	10	104	0.02	40	250	800	1800	2800
rcy-40	40	20	104	0.02	40	250	1000	2000	6600
rcy-50	50	25	104	0.02	40	250	1000	2000	6800
rcy-70	70	35	104	0.02	40	250	1200	2500	8200
rcy-75	75	35	104	0.02	40	250	1200	2500	8700
rcy-130	130	50	104	0.02	40	250	1500	3000	13600
rcy-150	150	50	104	0.02	40	250	1600	3000	16800
rcy-220	220	70	104	0.02	40	250	2000	3000	21174

三、供货范围：

- 1、除氧器和除氧器水箱各整体安装出厂，工地现场总装。
- 2、除氧器和除氧水箱可单独供货。
- 3、订货时请注明名称、规格、数量，单独供应附件或由用户自己采购。
- 4、表格列出重量为参考值，订货时根据实际规格、尺寸确定。