

供应PC 945A-116沙创基础 防火级

产品名称	供应PC 945A-116沙创基础 防火级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	29.80/kg
规格参数	品牌:沙创基础 型号:945A-116 产地:阻燃 无溴 通用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

供应PC 945A-116沙创基础 防火级

基本信息

品牌：沙伯基础

牌号：945A-116

品名：PC

型号：945A-116

产品用途：注塑

外形尺寸：25KG

生产企业：沙伯基础

货号：945A-116

是否进口：否

PC 沙伯基础 945A-116防火低粘

文腾塑胶原料有限公司经营行业；各种大品牌塑胶原料

企业核心：诚信责任，学习创新，协作共赢，客户至上

为客户创造价值，为员工创造机会，为企业和社会创造效益

文腾塑胶原料有限公司从事PC(聚碳酸酯)主要产品有：抗紫外线PC 增强PC、增韧PC、阻燃PC、耐磨PC、耐候PC、新料和改性产品。另本公司可以专为一一些订单量小的，用于试模具，产品打样的公司供货。可25KG起订，一包也是批发价欢迎新老客户来电洽谈免费提供塑料物表，ROHS(SGS)报告,UL认证,FD A认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

产品物性

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.19	g/cm	ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.60 到 0.80	%	内部方法
机械性能	额定值		
拉伸模量 3	2270	MPa	ASTM D638
抗张强度 4			ASTM D638
屈服	62.0		
断裂	67.0		
伸长率 4	6.0	130	
弯曲模量 5 (50.0 mm 跨距)	2370	ASTM D790	
弯曲强度 5 (屈服, 50.0 mm 跨距)	101	ASTM D790	
冲击性能	额定值		
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	800	J/m	ASTM D256
装有测量仪表的落镖冲击 (23 ° C, Total Energy)	79.0	J	ASTM D3763
热性能	额定值		
载荷下热变形温度			ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm	137	° C	
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	126		
维卡软化温度	143	ASTM D1525 6	
线形热膨胀系数			ASTM E831
流动：-40 到 40 ° C	6.8E-5	cm/cm/ ° C	
横向：-40 到 40 ° C	7.4E-5		
RTI Elec	UL 746		
RTI Imp	120	UL 746	
RTI	UL 746		

电气性能	额定值		
耐电弧性 7	PLC 7		ASTM D495
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 2		UL 746
高电弧燃烧指数(HAI)	PLC 3		UL 746
高电压电弧起痕速率 (HVTR)		UL 746	
热丝引燃 (HWI)		UL 746	
可燃性	额定值		
UL 阻燃等级			UL 94
1.52 mm	V-2		
3.04 mm	V-0		

供应PC 945A-116沙创基础 防火级