

江苏樱花外墙外保温岩棉带 和耀田建材

产品名称	江苏樱花外墙外保温岩棉带 和耀田建材
公司名称	武汉和耀田建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区人信大厦1208室
联系电话	13429886133 13429886133

产品详情

岩棉外墙保温施工步骤第四步:铺设一道玻纤网

岩棉板贴好应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结砂浆;24小时后,开始施工抗裂砂浆铺设一道玻纤网格布,把预先甩出的翻包玻纤网沿板厚翻包,门窗洞口处翻包施工完毕,压入抗裂砂浆的玻纤网要求完全嵌入抗裂砂浆内,不得暴露在外。

岩棉外墙保温施工步骤第五步:安装锚固件

岩棉板粘接强度上来后、开始安装锚固件,根据岩棉板材质厚度来选择相应的锚固件,锚固件深入墙体内部有效锚固深度应不小于30mm。凡是三块相邻岩棉板接触的" T "型接缝处、必须设一个锚固件,在基层边缘部位的锚固件应加密固定,锚固件数量:建筑高度20m以下不少于6个/m²,20m以上不少于8个/m²。

建筑幕墙用岩棉板是一种以树脂为原材料制作的板材,这种板材的作用是非常的丰富的,不仅仅是能够使得建筑物的外形变得更加的有可观赏性,而且还能够使得建筑物的保温性能变得更加的好,在发生火灾的时候,建筑幕墙用岩棉板还有延缓火势的作用。

幕墙岩棉板是专门为幕墙建筑防火和保温而设计、由长而细的纤维加以热固性树脂黏合而制成的一系列岩棉产品。本系列产品的熔点均超过1150°C,并具有极高的热稳定,在火灾发生时,不会由于温度的上升而产生明显的收缩,能有效防止或延缓火势的蔓延。本系列产品的抗高温收缩能力远优于其它由普通矿物棉制成的产品。外表为深褐色,樱花外墙外保温岩棉带,易于识别。

1 岩棉酸度系数

酸度系数是衡量岩棉化学耐久性的指标值，为纤维成分中氧化硅、氧化铝之和与氧化钙、氧化镁之和的质量比值。酸度系数是评价岩棉制品质量的一个重要指标，酸度系数高，耐候性好寿命长。

2 热荷重收缩温度

岩棉制品的热荷重收缩温度是衡量岩棉制品耐高温能力的指标。其含义是在规定的升温条件下，试件承受恒定载荷，厚度收缩率为10%时所对应的温度值。

江苏樱花外墙外保温岩棉带-和耀田建材(在线咨询)由武汉和耀田建材有限公司提供。武汉和耀田建材有限公司位于武汉市汉阳区人信大厦1208室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前和耀田在塑料建材中享有良好的声誉。和耀田取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。和耀田全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。