

防静电工作台 临汾工作台 苏州旺铁净化科技

产品名称	防静电工作台 临汾工作台 苏州旺铁净化科技
公司名称	苏州旺铁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江金家坝金莘路3128号
联系电话	13951125302 13951125302

产品详情

净化工作台的原理：洁净环境是在特定的空间内，回转工作台，洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分，现有的超净工作台可分为垂直式，由内向外式以及侧向式。从操作质量和对环境的影响来考虑，以垂直式较优越。由供气滤板提供的洁净空气以一个特定的速度下降通过操作区，在大约操作区的中间分开，由前端空气吸入孔和后吸气窗吸走，防静电工作台，在操作区下部前后部吸入的空气混合在一起，临汾工作台，并由鼓风机泵入后正压区，在机器的上部，30%的气体通过排气滤板从顶部排出，大约70%的气体通过供氧滤板重新进入操作区。为补充排气口排出的空气，同体积的空气通过操作口从房间空气中得到补充。这些空气不会进入操作区，只是形成一个空气屏障。

人在进入风淋室的过程中，人体各部位的大于0.3微米的尘埃颗粒被去除，以避免进入洁净室后的污染。同时，它不仅可以避免空气通过气流的污染，也起到了空气流动的缓冲作用。风淋室吹出的洁净空气可去除人携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。同时，风淋室的两道门为电子互锁，可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域，是一种通用性较强的局部净化设备。三线接入电路中有一定的顺序，如线头接错了，风机会反转，这时声音正常或稍不正常，超净台正面无风（可用酒精灯火焰观察动静，不宜久试），应及时切断电源，只将其中任何两相的线头交换一下位置再接上，就可解决。三相线如只接入两相，或三相中有一相接触不良，则机器声音很不正常，应立即切断电源仔细检修，否则会烧毁电机。这些常识应在开始使用超净台时就向工作人员讲解清楚，免除不应造成事故与损失。防静电工作台-临汾工作台-苏州旺铁净化科技(查看)由苏州旺铁净化科技有限公司提供。防静电工作台-临汾工作台-苏州旺铁净化科技(查看)是苏州旺铁净化科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：乔铁。