

连云港玻璃挡烟垂壁 华氏门业为您服务 玻璃挡烟垂壁厂家

产品名称	连云港玻璃挡烟垂壁 华氏门业为您服务 玻璃挡烟垂壁厂家
公司名称	浙江华氏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇大源村祠堂路6号
联系电话	15888062445 15888062445

产品详情

挡烟垂壁的查验工程验收规定

- 1.查询挡烟垂壁的外型，挡烟垂壁的标识牌坚固，标志清晰，金属材料零部件表面无显著凹陷或机械设备损害，各零部件的拼装、拼凑处无移位。
- 2.测量挡烟垂壁的搭接宽度。卷帘窗帘式挡烟垂壁挡烟构件由二块或2块之上纺织物缝纫时，搭接宽度不可低于20mm；当每节挡烟垂壁的宽度不可以达到防烟分区规定，选用三节垂壁搭接的方式应用时，卷帘窗帘式挡烟垂壁的搭接宽度不可低于100mm、翻平板式挡烟垂壁的搭接宽度不可小20mm。宽度测量值的容许负误差不可超过标准值的5%。
- 3.测量挡烟垂壁边缘与房屋建筑构造表面的间距，此间距不可以高于20mm，测量值的容许正误差不可超过标准值的5%。
- 4.观查主题活动式挡烟垂壁的下降，应用计时器、米尺测量挡烟垂壁的电动式下降或机械设备下降运作效率和時間。卷帘窗帘式挡烟垂壁的运转速率高于或等于0.07m/s；翻平板式挡烟垂壁的运转時間低于7s。挡烟垂壁设定定位设备，当其运作高于一切、低限位时，能自行终止。
- 5.选用加烟的办法使感烟探测器传出模拟烟火灾事故报警系统，或由消防安全中心传出调节数据信号，观查防烟分区内的主题活动式挡烟垂壁是不是能全自动下降至挡烟工作中部位。
- 6.断开系统软件供电系统，观查挡烟垂壁是不是能全自动下降至挡烟工作中部位。

挡烟垂壁是消防工程和高层住宅工业建筑项目中，做为防烟分区的主题活动型竖直防排烟系统隔开物。在火灾事故产生前期，玻璃挡烟垂壁厂，非常好的阻拦高温烟气横着扩散，玻璃挡烟垂壁公司，由消防排烟风机将高温烟气快速流出户外，连云港玻璃挡烟垂壁，为火工作人员脱险和火灾事故灭火造就了自然环境，争得了時間。

全自动挡烟垂壁

全自动挡烟垂壁，单台长短可以达到4米。解决了之前单台挡烟垂壁长短较短（一般低于4米），而导致几台挡烟垂壁连接时产生间隙较多，安装繁杂的缺陷。

固定式挡烟垂壁

固定式挡烟垂壁按材料分又分成单片防火玻璃型和挡烟布型。

挡烟垂壁是一种安防设备，它在人们的身旁经常可以见到，但是那就是固定不动挡烟垂壁，与移动式挡烟垂壁相对性的是活动式挡烟垂壁，也叫电动式挡烟垂壁。活动式挡烟垂壁安装在吊顶内，平常活动式挡烟垂壁底卷帘的底边与吊顶平齐，从上往上看，看不见挡烟垂壁。那样活动式挡烟垂壁就会有非常好的防御性和装饰艺术。当碰到火灾事故收到火灾讯号时，活动式挡烟垂壁就会全自动松弛，产生防烟分区。其具体应用于有吊顶的场地。

电动(活动式)：选用防火卷帘门做成，点燃特性级别可做到GB8624规范B1级规范，(升降机)可以达到2000次之上;传动系统组件选用不锈钢板材;外壳为封闭式方式。

连云港玻璃挡烟垂壁-华氏门业为您服务-玻璃挡烟垂壁厂家由浙江华氏门业有限公司提供。浙江华氏门业有限公司是从事“挡烟垂壁，防火卷帘，防火窗，防火门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：华经理。