

# 邢台自保温砌块 山东筑鑫城值得信赖 自保温砌块厂家

产品名称	邢台自保温砌块 山东筑鑫城值得信赖 自保温砌块厂家
公司名称	山东筑鑫城建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区大桥路34号海天物联院内2楼201室
联系电话	18613619441 18613619441

## 产品详情

砂加气砌块使用可以用在地下室？

砂加气砌块是我们建筑行业不可缺少的建筑材料，起到不错的使用效果，自保温砌块价格，但是很多朋友问到是否可以用在地下室？下面针对这个问题给大家一个满意答复。

可以很明确的告诉大家，砂加气砌块不可以用在地下室墙体砌筑，当然生活中这样使用的人也很少，基本上的欧式使用的灰砂砖用在地下室，加气砖用在楼上墙体填充，外墙和内墙都要使用不同等级的加气砖。

蒸压砂加气混凝土砌块是在钙质资料和硅质资料的配料中参加做发气剂、经加水拌和、浇注成型、发气胀大、预养切开、在经高温高压蒸汽养护而成的多孔硅酸盐砌块。蒸压砂加气混凝土砌块有四个不得不说的长处

### 1、原资料的更新换代：

砂加气块是以石英砂替代了粉煤灰充当硅质资料，不但使砌块的强度得到提高，并且在抗渗性能、干燥收缩、射线照量等方面有了质的腾跃。

### 2、工业化的产品：

蒸压加气混凝土砌块是计算机控制的自动化出产线出产的产品，尺度准确差错小，其质量始终保证优于优等品的规范，产业化的安装可实现干作业、。

### 3、配套的墙面后处理

砂加气块产品由于尺度，可不用砂浆砌筑，而改用粘结剂砌筑，灰缝只要2-3mm，墙面能够不用粉刷仅用腻子批涂，从根本上处理了加气砌块粉刷开裂的。

#### 4、应用部位的灵活多样：

砂加气块制品既能够做板材，又能够做砌块，板材还能够带饰面，只需喷涂料即可完结外装修，应用部位较多，使用功用较全。

蒸压加气混凝土砌块砌筑前的预备：

1、蒸压砂加气块进入施工现场时，供应方应供给生产厂的产品合格证，经外观质量查看合格后，再按抽样规则的组数，抽取样品送有资质的检测组织检验，检验成果符合设计要求的方可使用（特别提示：砌块使用前，应有该批产品的合格证及抽样检验合格的陈述）。

2、蒸压砂加气块进入施工现场卸车、堆积时，为防止砌块破损，不得选用抛、翻等野蛮装卸的方法，应轻拿轻放，砌块应按品种、标准、强度等级分别码堆整齐；现场堆积高度不宜超越2m；砌块堆垛间应留有通道，并在堆垛上设有标志。场地地面要求平坦、枯燥，应堆置于室内或不受雨雪影响的场所，一起要求尽可能削减二次转移和坚持堆积场地的相对稳定，也要防止因堆垛倒塌形成破损和防止砌块过多吸水而形成影响强度及保温性能。如果发作二次转移时，应选用运输车（即平板式车），邢台自保温砌块，不宜选用工地常用的翻斗车。

3、对缺棱掉角的砌块，自保温砌块厂家，其影响程度不该超越有关规则，否则在使用时使用手提式电锯切割成规则长方体，允许刀劈斧砍，这主要是防止形成制品内部产生微裂而影响到砌体的寿命。

4、蒸压砂加气块砌筑前，应在基础平面或楼层平面设置皮数杆。由于加气混凝土砌块尺寸较大，灰缝少，故应在皮杆上标明块层、灰缝、门窗、洞口、窗台板、过梁、圈梁、预制构件等的高度及方位，皮数杆应立在转角、内、外墙交接处，间距控制在10~15m为宜，且要随时查看准确性，保证每块砌块在砌筑时做到横平竖直，表面平坦。

邢台自保温砌块-山东筑鑫城值得信赖-自保温砌块厂家由山东筑鑫城建筑工程有限公司提供。邢台自保温砌块-山东筑鑫城值得信赖-自保温砌块厂家是山东筑鑫城建筑工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘经理。