

高架桥柱子专用环氧封闭底漆 渗透性抗碱底漆

产品名称	高架桥柱子专用环氧封闭底漆 渗透性抗碱底漆
公司名称	山东海恒工业涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13053773902 18660722727

产品详情

环氧封闭底漆系针对涂膜镀锌（锌涂）及冷镀锌高锌涂料的特点研制而成作为它们的封闭涂层，在铝合金和适当表面处理的镀锌层上具有良好的附着力。能在金属铝喷涂层和金属锌喷涂层上作封闭涂层，具有良好的渗透性和封闭性能。与无机硅酸锌底漆等富锌底漆结合力良好，封闭性能良好。环氧封闭底漆耐碱性好，可以作为外墙或地坪的封闭底漆。与后道漆膜具有良好的层间附着力，能与多种防腐面漆配套。

用途

环氧封闭底漆主要用于涂膜镀锌（锌涂）及冷镀锌高锌涂料的封闭漆剂及金属锌喷涂层、铝合金喷涂层、无机富锌漆表面作封闭涂层用，对水泥表面也有很好渗透性和封闭性。

技术指标

漆膜颜色及外观 灰色，漆膜平整粘度（4#杯，25℃） 50细度，mm 60干膜厚度 20mm理论用量 100g/m²闪点 27

干燥时间

温度	表干	实干	完全固化
25	2h	24h	7d

复涂间隔

温度		
5	48h	3个月
20	24h	
30	16h	

熟化时间(混合后)

温度	熟化时间
25	30min

注：视气温高低、可适当缩短或延长熟化时间。可使用时间（混合后）

可使用时间 8h

注：气温升高、使用时间将缩短。