

天津潜水泵厂家 天津葛泉供水设备 天津潜水泵

产品名称	天津潜水泵厂家 天津葛泉供水设备 天津潜水泵
公司名称	天津葛泉供水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区葛沽工业开发区
联系电话	13512229114 13512229114

产品详情

深井潜水泵如何选择合适的型号

深井潜水泵如何选择合适的型号任何一台潜水电泵的铭牌上所规则的流量和扬程是这台潜水电泵运用的额定工况，普通也是运用效率较高的点。运用中，随着流量、扬程发作变化，潜水电泵的效率 and 电动机功率也相应发作变化，对潜水电泵运用的经济性和牢靠性有一定的影响。潜水泵若运用的扬程过低，则电动时机过热，天津潜水泵厂，长时间运转以至会烧坏电动机;若运用的扬程过高，则水泵流量会变小，效率降低。潜水电泵普通能够在0.7倍~1.2倍的额定流量范围内正常运转。因而，请求用户在选择和运用潜水电泵时，必需思索适宜的运用范围，特别是对高扬程的潜水电泵，不要使其在过低的扬程点运转，否则既糜费电能，又可能损坏潜水电泵。

深井潜水泵流量调节的方法

深井潜水泵流量调节

1、深井潜水泵变速调节

改变水泵的转速，可以使水泵的性能发生变化，从而使水泵的工况点发生变化，这种方法称为变速调解。

2、变径调节

叶轮经过车削以后，水泵的性能将按照一定的规律发生变化，从而使水泵的工况点发生改变。我们把车削叶轮改变水泵工况点的方法，称为变径调节。

3、变角调节

改变叶片的安装角度可以使水泵的性能发生变化，从而达到改变水泵工况点的目的。这种改变工况点的方式称为水泵的变角调节。

4、节流调节

对于出水管路安装闸阀的水泵装置来说，把闸阀关小时，在管路中增加了局部阻力，则管路特性曲线变陡，天津潜水泵现货，其工况点就沿着水泵的Q-H曲线向左上方移动。闸阀关得越小，增加的阻力越大，流量就变得越小。这种通过关小闸阀来改变水泵工况点的方法，称为节流调节或变阀调节。

深井潜水泵的相关知识安装潜水泵时，电缆线要架空，电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力，以免引起电源线断裂。潜水泵不要沉入泥中，否则会导致散热不良而烧坏电机绕组。在开机的时候应该尽量避免电压过低的情况下开机，电压过低会使转速下降，天津潜水泵，如达不到额定转速的70%时，启动离心开关会闭合，造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。不要频繁地开关电机，这是因为电泵停转时会产生回流，若立即开机，会使电机负载启动，导致启动电流过大而烧坏绕组。电压过高也不能开机，否则会引起电机过热而烧坏电机绕组。不要让水泵长时间的超负荷工作，不要抽含沙量大的水，电泵脱水运行的时间不宜过长，以免使电机过热而烧毁。

天津潜水泵厂家-天津葛泉供水设备-天津潜水泵由天津葛泉供水设备有限公司提供。天津葛泉供水设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！