

PVC加筋管设备//PVC排污管机器/PVC管设备

产品名称	PVC加筋管设备//PVC排污管机器/PVC管设备
公司名称	青岛泽田工贸有限公司
价格	153000.00/套
规格参数	挤出能力:80-120kg/h 螺杆直径:65mm 主电机转速:1480kw
公司地址	山东省青岛市胶州市三里河街道办事处扬州西路238甲
联系电话	15589865877

产品详情

PVC加筋管设备生产线特点：

PVC-U加筋管与传统的排水排污管相比具有如下特征：

- (1)加筋管属柔性管材，允许较大的轴向弯曲，弹性橡胶圈连接方式抗渗漏性能良好，当地基产生不均匀沉降时也不会出现渗漏，对软土地基有相当好的适应性。
- (2)加筋管的环刚度较高，侧向强度大，韧性好，可以承受较大埋土负载和路面上的其他压力。
- (3)加筋管重量轻，便于运输、搬运和装卸，给施工带来了极大的方便，减轻了施工人员的劳动强度，而且不用机械吊装作业，提高了施工效率，降低了施工费用。
- (4)加筋管内壁光滑，不易造成阻塞，可相应的减少检查和维修的数量，降低工程成本。
- (5)加筋管连接安装便捷，即使大口径加筋管，2~3个熟练工人完成一个接口仅需要几分钟。加筋管对基础及回填材料的要求较低，但材质好的回填材料可以大幅度提高管材的承载能力。
- (6)加筋管具有良好的耐腐蚀性能，不受周围土壤、水质及一般输送介质对管材的侵蚀。使用寿命长，分担了环境变化对管材产生的伸缩作用。

技术参数

型号	65/25
挤出机	J65/25
管径范围	20-120mm
装机容量	15kw
平均能耗	
外形尺寸(L × W × H)	38*3*2.5m
总重量	约3ton