

无级调速轮 三木 机械传动无级变速

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 无级调速轮 三木 机械传动无级变速 |
| 公司名称 | 上海锋涵机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:三木 类别:机械传动无级变速 安装形式:立式卧式均可 |
| 公司地址 | 嘉定区金沙江西路1555弄373号6层677室 |
| 联系电话 | 021-59116018 13817371465 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------------|------|---------------|
| 品牌 | 三木 | 类别 | 机械传动无级变速 |
| 安装形式 | 立式 卧式均可 | 型号 | AK-140 PE-155 |
| 额定功率 | 0.75 (kw) | 输入转速 | 1400 (rpm) |
| 输出转速范围 | 350-5600 (rpm) | 许用扭矩 | 7.8 (N.m) |
| 适用环境 | 室内外均可 | 使用范围 | 一切机械传动无级变速 |
| 级数 | 无级 | 减速比 | 4 |
| 适用范围 | 升降机 | | |

通过旋转电动机侧变速机的手柄，可以改变变速皮带轮的宽度。挂在皮带轮上的变速皮带的间距变化后，机械侧变速皮带轮的间距也跟着变化，是能自由地改变转速的皮带式无级变速机。pds机型在随电动机侧皮带轮的间距变化而变化的机械侧皮带轮的随动机构中，采用定压负荷的碟形弹簧来代替以前的螺旋弹簧。因为采用碟形弹簧，提高了传动效率，可进行稳定的变速运行。pds机型为直接装入设备的机型，最适合于客户的自由设计，具有传动容量为0.2kw~3.7kw(4极)的6种机型。变速比率均为1:4。标准适用电动机输出：0.2kw~3.7kw(4极)变速比：1:4