

黄岛环氧自流平城阳环氧地坪施工胶州固化地坪耐磨地坪施工队

产品名称	黄岛环氧自流平城阳环氧地坪施工胶州固化地坪耐磨地坪施工队
公司名称	青岛柔彩环保新型建筑材料有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	颜色:各色 特性:防尘耐磨耐重载 服务:包工包料
公司地址	山东省青岛市平度市同和街道办事处深圳路888号豪德商贸城61栋1号
联系电话	15166002985

产品详情

鉴于地面起砂现象，我们可以从施工方面、原材料两方面进行分析。一混凝土原材料问题：水泥标号低，未使用要求的水泥标号，导致地面强度不达标。或添加的砂子的粒度过细，水灰比变大且同体积砂子的量增多，过高的砂子含量，会影响水泥和砂子的黏结力。混凝土施工方面：如果水灰比配置过大，导致水泥砂浆稠度过大，这很容易造成水泥地坪出现起砂现象。黄岛环氧自流平城阳环氧地坪施工胶州固化地坪耐磨地坪施工队。1、压光时间不当，从而降低面层砂的强度和抗磨能力；2、养护时间不够，如果养护时间不够，就会影响到水泥的水化作用，从而影响强度。混泥土地面的表面处理是环氧地坪漆施工前先要做的准备工作，也是确定地坪涂层质量不受影响的条件之一，黄岛环氧自流平城阳环氧地坪施工胶州固化地坪耐磨地坪施工队，在日常的地坪工程中有很多需要我们处理的基面问题，如：地面不平整、地面强度低、起砂起尘、裂缝等，主要讲述环氧地坪漆施工前地面起砂起尘问题产生的原因及处理方法。

黄岛环氧自流平城阳环氧地坪施工胶州固化地坪耐磨地坪施工队，混泥土地面的表面处理是环氧地坪漆施工前先要做的准备工作，也是确定地坪涂层质量不受影响的条件之一，黄岛环氧地坪施工城阳环氧自流平青岛耐磨地坪材料固化地坪施工，在日常的地坪工程中有很多需要我们处理的基面问题，如：地面不平整、地面强度低、起砂起尘、裂缝等，主要讲述环氧地坪漆施工前地面起砂起尘问题产生的原因及处理方法。

地面起砂起尘的处理方法，一劳永逸解决地坪起尘起砂问题：黄岛环氧地坪施工城阳环氧自流平青岛耐磨地坪材料固化地坪施工。1、固化地坪，混凝土密封固化剂渗透到地面内部，通过与地面内部的水泥成

分发生二次反应，生成坚硬的水化硅酸钙，填补混凝土空隙结构，提高地面致密性，提高地面强度，根治地面起砂。施工完成地面光滑透亮，地面耐磨性提高50%，强度提高40%。而且卫生清理方便，实用性强，价格实惠。2、环氧类地坪，保护和美化地面，面对极度疏松的地面，包括水泥砂浆找平层、露砂的地面，建议施工环氧树脂地坪漆，通过前期固化地面，然后涂刷一层具有耐磨的环氧保护层，保护地面，避免持续恶化。

以上就是有关地面起砂起尘现象产生的原因及解决方法，后期施工中如若遇到此类问题，可按照上述方法进行改善。地坪材料直销、施工一体化，高品质施工团队承接各类环氧地坪、固化地坪、耐磨地坪工程，优质的施工工艺、先进的施工设施确保我们的产品质量，赢得您的信任。公司提供免费勘测现场出方案，可开正规专用票。有完善的销售*后跟踪服务，真正做到一次选择终身无忧。黄岛环氧自流平城阳环氧地坪施工胶州固化地坪耐磨地坪施工队。